

# AEBI

Swiss Quality

## Transporter Aebi TP48P



[www.aebi.com](http://www.aebi.com)

**Transporter Aebi TP48P:  
die technischen Daten.**

<b>Motor</b>	Kubota V 3800-DI, 3769 cm <sup>3</sup> , Diesel, 4 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt, Einspritzung direkt, Leistung 60,8 kW (83 PS) bei 2600 U/min nach SAE J 1995 (Gross Intermittent), 58,8 kW (80 PS) bei 2600 U/min nach SAE J 1349 (Net Intermittent).	Variante 2 Vorne und hinten: 425/55R17 und auf Wunsch Doppelbereifung 7.50-18 hinten. Weitere Varianten auf Anfrage.
<b>Elektrische Anlage</b>	12 V, Alternator 90 A, Hochleistungs-Kaltstartbatterie 88 Ah, Abstellen mit Zündschlüssel.	<b>Bremsen</b> <i>Betriebsbremse</i> : hydraulische Zweikreisbremse, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten, hydraulischer Bremskraftverstärker. <i>Feststellbremse</i> : mechanisch auf Hinterräder.
<b>Getriebe</b>	Synchronisiertes 4-Gang-Reversiergetriebe mit vorwählbarem Halbgang und Stufe, d.h. 16 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgänge, Stufensprung mit Überschnitt.	<b>Kabine</b> Auf vibrationsabsorbierenden Gummielementen gelagerte Komfortkabine. Grosse gewölbte Frontscheibe für gute Rundumsicht. Übersichtliche Instrumentenkonsole mit Betriebsstundenzähler, Drehzahlmesser, Fernthermometer, Dieselvorratsanzeige und diversen Kontrollleuchten. Radioeinbau vorbereitet. Kunststoffdach mit integrierten Arbeitsscheinwerfern. Auf Wunsch: Kabine mit lärmdämmender Innenauskleidung, Türen mit grossen Schiebefenstern, Heckscheibe, Defroster- und Heizungsanlage.
<b>Geschwindigkeiten</b>	40 km/h.	<b>Gewichte</b> Leergewicht je nach Ausrüstung 2300 - 2750 kg Zulässiges Gesamtgewicht 6500 kg Zulässige Vorderachslast 2800 kg Zulässige Hinterachslast 4200 kg
<b>Achsantrieb</b>	Permanenter Allradantrieb über 100% sperrbares Längsdifferenzial, Differenzialsperren vorn und hinten 100% sperrbar. Auf Wunsch: hydraulische Verdrehdämpfung zwischen Vorder- und Hinterachse.	<b>Füllmengen</b> Treibstofftank: 65 Liter.
<b>Zapfwellen</b>	Normzapfwelle nach DIN, 560 U/min, rechtsdrehend, mit separater Kupplung, unter Last schaltbar, unabhängig vom Fahrtrieb.	<b>Aussenmasse</b> Höhe der Kabine 2220 mm Breite der Kabine 1700 mm Breite mit Bereifung vorne 1720 bis 1933 mm Radstand 2750 und 3150 mm
<b>Lenkung</b>	Hydrostatisch, Lenkeinschlag 45° (Front einfachbereift); Wendekreisradius bei Radstand 2,75 m (3,15 m) 570 cm (640 cm).	Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.
<b>Hydraulik</b>	Monoblock mit 3 Schiebeventilen und 5 Anschlüssen hinten (1 x einfachwirkend mit Schwimmstellung, 1 x doppeltwirkend mit und 1 x doppeltwirkend ohne Schwimmstellung). Auf Wunsch: Mengenregler, SPS mit 3 Steckkupplungen vorne.	
<b>Bereifung</b>	Variante 1 Vorne und hinten: 15.0/55-17 und auf Wunsch Doppelbereifung 7.50-18.	