

Motormäher Aebi AM9



AEBI

Der vielfach bewährte Berg-/Böschungsmäher für die Landwirtschaft und den öffentlichen Dienst.

Berg- und Böschungsmäher Aebi AM9.

Die wesentlichen Merkmale.

Extreme Hangtauglichkeit, Komfort und Vielseitigkeit, das sind die herausragenden Merkmale des Berg- und Böschungsmähers AM9 von Aebi. Mit dem äusserst niedrigen Schwerpunkt, den grossen, griffigen Rädern und zwei gut abgestimmten Mähgängen, werden die Heuernte im Berggebiet und der Unterhalt von Strassenböschungen wesentlich leichter. Ein moderner 9,5 PS-Viertaktmotor sorgt für zügige Arbeit mit allen möglichen Anbaugeräten.

Die in jeder Situation gut zugänglichen Bedienungshebel, der schwingungsdämpfend aufgehängte und in der Höhe verstellbare Lenker erlauben komfortables Arbeiten.

Der Schnellanschluss ermöglicht rasches und werkzeugloses Montieren aller Geräte. An extremen Steilhängen erhöhen Gitterräder die Standfestigkeit des Mähers. Dort wo häufig Strassen überquert werden, tritt anstelle der Gitter- oder Doppel-Gitterräder die Doppelbereifung.

Sicherheit wird bei diesen Aebi-Mähern gross geschrieben. Deshalb sind sie mit einer kombinierten Fahr- und Standbremse sowie mit einer Kupplungsbremse ausgerüstet. D.h. beim Auskuppeln bleibt der Mäher auch am steilsten Hang stehen.

Für Fahrten zum oder vom Arbeitsplatz lässt sich der Geräteantrieb separat ein- und ausschalten.

Der Berg- und Böschungsmäher AM9 von Aebi ist für die harte Arbeit an steilen Hängen konzipiert – für Leute mit hohen Ansprüchen bezüglich Qualität, Leistungsfähigkeit und zuverlässigem Service.



Verstopfungsfreies Heugrasmähen mit dem Bergmäher Aebi AM9.

Motormäher Aebi AM9: die technischen Daten.

Motor	Benzin ACME ACT 280 OHC, Viertakt, 275 cm ³ , luftgekühlt, 7 kW (9,5 PS). Trockenluftfilter, Regler, rotierendes Ventilatorsieb, Reversierstarter und automatische Starterleichterung. Abstellschalter am Lenker.
Kupplung	Mehrlamellen-Trockenkupplung, Kupplungsbremse.
Bremse	Fahr- und Standbremse.
Getriebe	Stirnradgetriebe mit Ritzelantrieb auf Fahrachse, im Ölbad laufend. 2 Vorwärtsgänge (3,0 und 4,8 km/h), 1 Rückwärtsgang (3,7 km/h), Mähausleger.
Zapfwelle	Drehzahl 829 U/min.
Geräte-Schnellanschluss	Kupplungsnahe mit Evolventen-Verzahnung.
Lenkung	Gummigelagerte Holmen mit Höhenverstellung, Sicherheitshebel (Totmann-Griff).
Bereifung	Stollenreifen 4,00-8/2PR.
Bereifungsvarianten/-zusätze	Breitreifen 16x6,50-8, Gitterräder und Doppel-Gitterräder mit Schnellanschlüssen, Doppelbereifung sowie Schneeketten.
Spurweite	420 mm.
Gewicht	ca.170 kg je nach Ausrüstung.
Anbaugeräte	Normal- oder Mittelschnittbalken 1.45–1.75 m, Universalbalken 1.17–1.68 m, Kommunalbalken 1.17 und 1.48 m, Aebi-Bandheuer 2.10 m, Schneepflug 1.4 m, selbstaufnehmende Kehrmaschine 0.85 m.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.



Vielfältiger Geräteanbau. Hier mit dem Aebi-Bandheuer.

Aebi & Co. AG
Maschinenfabrik
CH-3401 Burgdorf
Schweiz

Telefon +41 (0)34 421 61 21
Fax +41 (0)34 421 61 51
www.aebi.com
aebi@aebi.com

AEBI