

AEBI

Swiss Quality

Combicut Aebi CC26



www.aebi.com

**Combicut Aebi CC26:
die technischen Daten.**

Motor	Benzinmotor Honda GX270, Viertakt, OHV, 270 cm ³ , luftgekühlt, 6,6 kW (9 PS), Trockenluftfilter, Regler, Lichtspule, Reversierstarter. Abstellschalter über Totmanngriff am linken Lenkholm. Tankinhalt 6 l.
Kupplung	Einscheibenkupplung, kombiniert mit Betätigung der Bandbremse.
Bremse	Betriebs- und Feststellbremse auf Bandbremse wirkend.
Getriebe	Stirnrad-Reversiergetriebe mit Ritzelantrieb auf die Fahrachse. Differenzial mit Sperre (vorwählbar).
Geschwindigkeiten	Vorwärts: 2,3 / 3,7 / 5,1 km/h Rückwärts: 2,1 / 3,4 / 4,7 km/h
Zapfwelle	Drehzahlen: vorn 860 U/min.
Geräteanschluss	leichtgängiger Zweistufen-Schnellanschluss mit Evolventenverzahnung und Abdichtung.
Lenker	gummigelagert mit Höhenschnellverstellung. Alle Bedienungshebel in Griffnähe.
Bereifung	Stollenreifen 5,0-10, Spurbreite 500 oder 670 mm.
Bereifungsvarianten	Terrareifen 21x11,00-8, Doppelbereifung mit 5,0-10, Rasenreifen 20x8,00-10, Gitterräder, verschiedene Spurweiten. Schneeketten zu Rasenreifen.
Gewicht	124 kg ohne Anbaugerät.
Anbaugeräte	Mähapparat mit Ratschkupplung; Mähapparat für Doppelmesserbalken; Finger-, Universal-, Universal/Kommunal- und Doppelmessermähbalken in diversen Breiten; Bandheuer/-rechen (230 cm); Kkehrbürste für den Sommer- und den Wintereinsatz 125 cm (nach Bedarf mit 50-Liter-Wassersprühaggregat); Schneepflug 140 cm; Frontsalzstreuer 50 l.
Zusatzausrüstung	Lichtanlage mit 2 Scheinwerfern. Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

**Combicut Aebi CC26:
les données techniques.**

Moteur	Moteur à essence Honda GX270, 4 temps, OHV, 270 cm ³ , refroidissement à air, 6,6 kW (9 CV), filtre à air sec, régulateur, bobine lumière, starter à réenrouleur. Interrupteur (levier mort-homme au mancheron gauche). Capacité du réservoir 6 l.
Embrayage	Embrayage à plateau unique, combiné avec actionnement du frein à ruban.
Frein	Frein de service et d'immobilisation agissant sur frein à ruban.
Boîte à vitesses	Engrenage droit à inversion avec pignon conique sur essieu. Différentiel avec blocage (à présélection).
Vitesses	Avant: 2,3 / 3,7 / 5,1 km/h Arrière: 2,1 / 3,4 / 4,7 km/h
Prise de force	Régime: 860 t/min.
Accouplement des Accessoires	Raccord rapide biétagé d'une grande facilité de maniement avec denture à développante et joint.
Mancherons	Sur caoutchouc avec réglage rapide en hauteur. Tous les leviers de commande à portée de main.
Pneumatiques	Roues à crampons 5,0-10, largeur de voie 500 ou 670 mm.
Variantes de Pneumatiques	Pneus Terra 21x11,00-8, roues jumées avec 5,0-10, pneus profil gazon 20x8,00-10, roues-grilles, différentes largeurs de voies. Chaînes à neige pour pneus profil gazon.
Poids	124 kg sans accessoires.
Accessoires	appareil faucheur avec débrayage de sûreté; appareil faucheur pour barres coupes à doubles couteaux; barres de coupe à doigts, barres universelles, barres universelles/communales et barres de coupe à doubles couteaux en diverses largeurs; faneur à ruban (230 cm); brosse pour le service estival et hivernal 125 cm (selon besoin avec dispositif d'arrosage 50 litres); lame à neige 140 cm; épandeur à sel avant 50 l.
Equipement en option	Installation d'éclairage avec 2 phares. Sous réserve en tout temps de modifications techniques.

**Aebi & Co. AG
Maschinenfabrik
CH-3401 Burgdorf**

**Telefon +41 (0)34 421 61 21
Fax +41 (0)34 421 61 51
www.aebi.com
aebi@aebi.com**

AEBI