

AEBI

Swiss Quality

Combicut Aebi CC26



www.aebi.com

**Combicut Aebi CC26:
le specifiche tecniche.**

Motore	Motore a benzina Honda GX270, 4 tempi, OHV, 270 cm ³ , raffreddato ad aria, 6,6 kW (9 CV), filtro dell'aria a secco, regolatore, bobine luce, avviatore reversibile e facilitazione automatica di avvio. Interruttore di fermo (leva di uomo morto sulla stegola sinistra). Capacità serbatoio 6 l.
Frizione	Frizione monodisco, combinata con attivazione del freno a nastro.
Freno	Freno di esercizio e di arresto con azione su freno a nastro.
Cambio	Cambio reversibile ad ingranaggi cilindrici con trasmissione a pignone su assale. Differenziale con bloccaggio (preselezionabile).
Velocità di guida	Avanti: 2,3 / 3,7 / 5,1 km/h Indietro: 2,1 / 3,4 / 4,7 km/h
Presa di forza	Numero giri: avanti 860 U/min.
Attacco attrezzi	Attacco rapido facile a due livelli con dentatura ad evolvente e guarnizione.
Stegole	Su supporto in gomma con regolazione veloce dell'altezza. Tutte le leve di comando a portata di mano.
Pneumatici	Pneumatici con ramponi 5,0-10, larghezza carreggiata 500 o 670 mm.
Variazioni Pneumatici	Pneumatici Terra 21x11,00-8, pneumatici gemellati 5,0-10, pneumatici da prato 20x8,00-10, ruote a griglia, diverse larghezze di carreggiata. Catene da neve per pneumatici da prato.
Peso	124 kg senza attrezzo.
Attrezzi	Apparato di falciatura con frizione a „grattata“; Apparato di falciatura per barra a doppia lama; barra di falciatura a dito, universale, universale/comunale e a doppia lama in diverse larghezze; ranghinatore a nastro/con cinghie (230 cm); spazzolone per l'impiego estivo ed invernale 125 cm (se necessario con aggregato di innaffiamento da 50 litri); spazzaneve 140 cm; spandi-sale frontale 50 l.
Dotazione aggiuntiva	Impianto luce con 2 fari. Con la riserva di modifiche tecniche.

**Combicut Aebi CC26:
the technical data.**

Engine	Petrol Honda GX270, 4 strokes, OHV, 270 cm ³ , air-cooled, 6,6 kW (9 HP). Dry air filter, regulator, alternator, rewinding starter and automatic start relief. Turn of switch (deadman's lever on the left of steering bar).. Tank capacity 6 l.
Transmission	Single plate clutch, combined with operation of the band brake.
Brakes	Operating brake and parking brake acting on band brake.
Gearbox	Spur gear reversing gearbox with pinion drive on the drive axle. Differential with blocking (preselectable).
Speeds	Forwards: 2,3 / 3,7 / 5,1 km/h Reverse: 2,1 / 3,4 / 4,7 km/h
Power take-off	Revolutions: 860 r.p.m.
Implement connector	Easily accessed, two-level quick-fit connector with involute gear teeth and seal.
Steering bar	Rubber-mounted, adjustable in height. All operating levers within easy reach.
Tyres	High-profile tyres 5,0-10, width 500 or 670 mm.
Tyre variants	Terra tyres 21x11,00-8, double tyres with a second wheel 5,0-10, turf tyres 20x8,00-10, cage wheels, various widths. Snow chains for turf tyres.
Weight	124 kg without implement.
Implements	Mowing attachment with ratchet coupling; mowing attachment for double knife cutter bar; fingerbar, universal, universal/comunal and reciprocating double-knife cutter bars in a range of widths; belt-type side rake (230 cm); sweeping brushes for summer and winter use 125 cm (if required together with a 50 litre water spray attachment); Snow plough 140 cm; front mounted 50 litre salt spreader.
Accessories	Light bar with two spotlights. Technical specifications are subject to change without notice.