

AEBI

Swiss Quality

Transporter Aebi TP48P



www.aebi.com

**Transporter Aebi TP48P:
les données techniques.**

Moteur	Kubota V 3800-DI, 3769 cm ³ , diesel, 4 cylindres, 4-temps, refroidissement à eau, injection directe, puissance 60,8 kW (83 CV) à 2600 t/min selon SAE J 1995 (Gross Intermittent), 58,8 kW (80 CV) à 2600 t/min selon SAE J 1349 (Net Intermittent).	Pneus	Variante 1 Avant et arrière: 15.0/55-17 et en option roues jumelées 7.50-18. Variante 2 Avant et arrière : 425/55R17 et en option roues jumelées 7.50-18 arrière.
Installation électrique	12 V, alternateur 90 A, batterie haut rendement à démarrage à froid 88 Ah, arrêté avec la clé de contact.	Freins	<i>Frein de service</i> : freins hydrauliques à 2 circuits, freins à disques à l'avant, freins à tambours à l'arrière, amplificateur hydraulique de la puissance de freinage. <i>Frein d'immobilisation</i> : mécanique sur roues arrière.
Boîte à vitesses	Synchronisée, boîte à inversion à 4 rapports avec demi-vitesses préselectionables à étagement, , soit 16 vitesses avant et 16 vitesses arrière, progression du couple avec chevauchement.	Cabine	Cabine confort montée sur éléments en caoutchouc absorbant les vibrations. Grand pare-brise bombé pour une excellente vue panoramique. Console d'instrumentation clairement agencée avec compteur d'heures, tachymètre, téléthermomètre, indicateur de niveau diesel et diverses lampes témoins. Eléments pour le montage d'une radio, toit en matière synthétique avec phares de travail intégrés.. En option: Cabine avec intérieur insonorisé, portes avec des grandes fenêtres coulissantes, vitre arrière, dégivreur et chauffage performants.
Vitesses	40 km/h.	Poids	Poids à vide selon équipement 2300 - 2750 kg Poids total admissible 6500 kg Charge admissible sur essieu avant 2800 kg Charge admissible sur essieu arrière 4200 kg
Traction	Traction intégrale permanente par différentiel longitudinal blocable à 100 %. Blocage à 100 % des différentiels avant et arrière. En option : Amortisseur de torsion hydraulique entre l'essieu avant et arrière.	Capacités	Réservoir à carburant: 65 litres.
Prise de force	Prise de force normalisée selon DIN, 560 t/min, sens de rotation à droite, avec embrayage séparé, enclenchable sous charge, indépendante de la traction.	Dimensions extérieures	Hauteur de la cabine 2220 mm Largeur de la cabine 1700 mm Largeur avec pneus avant 1720 à 1933 mm Empattement 2750 et 3150 mm
Direction	Hydrostatique, angle de braquage 45° (roues simples à l'avant); rayon de braquage avec empattement 2,75 m (3,15 m) 570 cm (640 cm).		Sous réserve en tout temps de modifications techniques.
Hydraulique	Monobloc avec 3 soupapes et 5 raccords à l'arrière (1 à simple effet avec position flottante, 1 à double effet avec position flottante et 1 à double effet sans position flottante). En option: régulateur de débit et 3 raccords hydrauliques à l'avant pour lame à neige.		

Aebi & Co. AG
Fabrique de machines
CH-3401 Burgdorf

Tél. +41 (0)34 421 61 21
Fax +41 (0)34 421 61 51
www.aebi.com
aebi@aebi.com

AEBI