

agria 8100

Wildkraut beseitigen leicht gemacht

- Zeitersparnis - Wildkraut ablösen und einsammeln in einem Arbeitsgang
- Perfekte Anpassung an verschiedenste Aufwuchs- und Bodenverhältnisse, dank stufenloser Höhenverstellung und unterschiedlicher, auswechselbarer Werkzeuge
- Niedrige Betriebskosten - geringer Kraftstoffverbrauch und preiswerte Verschleißteile
- Wertbeständig und langlebig durch stabiles Stahlblechgehäuse mit KTL-Lackierung*
- Leicht im Transport und wendig im Betrieb, dank geringen Gewichtes und kompakter Abmessungen



* kathodische Tauchlackierung



Vollgummibereifung auf Stahlfelgen - doppelt kugelgelagert



Arbeitswerkzeuge in drei verschiedenen Stärken erhältlich



Ergonomischer Führungsholm

Technische Daten agria 8100

Artikel-Nummer	8100 011
Motor	Honda GCV 135 OHC 4-Takt-Benzinmotor
Hubraum	135 cm ³
Leistung	3,3 kW (4,5 SAE-PS) bei 3600 min ⁻¹
Starter	Reversierstarter
Arbeitsbreite	42 cm
Höheneinstellung	0 - 35 mm
Fangsack	50 l
Führungsholm	werkzeuglos klappbar
Bereifung	doppelt kugelgelagerte Vollgummi-Bereifung vorne: Ø 160 mm, 360° schwenkbar hinten: Ø 300 mm
Gewicht	32 kg

agria 8000-53 Sichelmulcher

Mähen und Mulchen wie ein Profi:

- Robuste Bauweise mit professioneller Messerlagerung für eine lange Lebensdauer
- Spezielle Messer erzielen gute Mulchergebnisse
- Leicht zu startender und laufruhiger Honda-OHC-Motor
- Stabile Vollgummibereifung für problemlosen Einsatz in unebenem Gelände
- Leichter Transport im PKW möglich:
kompakte Bauweise und umklappbarer Führungsholm



Praktischer Bügel für Einhandbedienung



Gekapseltes Messerlager für optimalen Schutz gegen Beschädigung

Technische Daten agria 8000-53 Sichelmulcher

Artikel-Nummer	8000 511
Motor	HONDA GCV 190 OHC-4 Takt-Benzinmotor
Hubraum	190 cm ³
Leistung	4,5 kW (6,5 SAE-PS) bei 3600 U/min ³
Starter	Reversierstarter
Getriebe	Schneckengetriebe mit Keilriemenkupplung, getrennt schaltbarer Fahr- und Mähantrieb
Getriebeabstufung	1 V (2,4 km/h)
Lenkholm	werkzeuglos höhen- und seitenverstellbar
Fahrantrieb	Keilriemenkupplung
Bereifung	Vollgummi-Spezialbereifung mit AS-Profil
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	6 cm und 9 cm über Gleitkufen
Gewicht	73 kg