

# SPECIFICAȚII TEHNICE

## GRAPA CU DISCURI SEMISUSPENDATA

## S

Modelele cu sasiu rectangular tubular; aruncatura excéntrica; comanda hidráulica pentru actiunea indistincta de la inchiderea sau deschiderea grapei, grupul din spate de roti pneumátice; sistemul de rotatie prevazut cu carcasa autoaliniabile MONOBLOC cu rulmenti de bile protejati cu garnituri cu tripla suprapunere ce **ELIMINA NECESITATEA DE PUS VASELINA** (evitand orice posibilitate de intrare de pamant in interiorul ei).

Distanța între discuri pentru toate modele este de 24 cm

Modelele de 26 și 28 discuri **NU SUNT APTÉ PENTRU CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE**

Sasiul de separare de 240 mm este de 240 x 100 x 8 mm



MODEL	NÚMAR DISCUR	DIAMETRU DISCURI	LATIME DE LUCRU(m)	GREUTATE (kgs)	POTENTA NECESARA
S-14-22	14	22"	168	510	60-65
S-14-24	14	24"	168	552	60-65
S-16-22	16	22"	193	640	65-70
S-16-24	16	24"	193	388	65-70
S-18-22	18	22"	218	768	70-75
S-18-24	18	24"	218	792	70-76
S-20-22	20	22"	243	880	75-80
S-20-24	20	24"	243	940	75-80

### OPTIUNE:

De deschidere pentru cilindru hidraulic
Echipamente de iluminat pentru mișcarea

**GRAPA DE DISCURI PE ROTI****SR**

Modelele cu sasiu rectangular tubular; aruncatura excéntrica; comanda hidráulica pentru actiunea indistincta de la inchiderea sau deschiderea grapei, grupul din spate de roti pneumátice; sistemul de rotatie prevazut cu carcasa autoaliniabile MONOBLOC cu rulmenti de bile protejati cu garnituri cu tripla suprapunere ce **ELIMINA NECESITATEA DE PUS VASELINA** (evitand orice posibilitate de intrare de pamant in interiorul ei).

Distanta între discuri pentru toate modele este de 24 cm

Modelele de 26 si 28 discuri **NU SUNT APTE PENTRU CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE**

Sasiul de separare de 240 mm este de 240 x 100 x 8 mm



MODEL	NÚMAR DISCUR	DIAMETRU DISCURI	LATIME DE LUCRU(m)	GREUTATE (kgs)	POTENTA NECESARA
SR-14-24	14	24"	168	923	60-65
SR-14-26	14	26"	168	965	60-65
SR-16-24	16	24"	193	1.054	65-70
SR-16-26	16	26"	193	1.102	65-70
SR-18-24	18	24"	218	1.186	70-75
SR-18-26	18	26"	218	1.240	70-76
SR-20-24	20	24"	243	1.256	75-80
SR-20-26	20	26"	243	1.316	75-80
SR-22-24	22	24"	264	1.766	90-95
SR-22-26	22	26"	264	1.832	90-95

**OPTIUNE:**

De deschidere pentru cilindru hidraulic
Echipamente de iluminat pentru mișcarea

**GRAPA DE DISCURI PE ROTI TRAGE****A**

Modelele cu sasiu rectangular tubular; aruncatura excéntrica; comanda hidráulica pentru actiunea indistincta de la inchiderea sau deschiderea grapei, grupul din spate de roti pneumátice; sistemul de rotatie prevazut cu carcase autoaliniabile MONOBLOC cu rulmenti de bile protejati cu garnituri cu tripla suprapunere ce **ELIMINA NECESITATEA DE PUS VASELINA** (evitand orice posibilitate de intrare de pamant in interiorul ei).

Distanta intre discuri pentru toate modele este de 24 cm

Modelele de 26, 28 si 30 discuri **NU SUNT APTE PENTRU CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE**

Sasiul de separare de 240 mm este de 240 x 100 x 8 mm



MODEL	NÚMAR DISCUR	DIAMETRU DISCURI	LATIME DE LUCRU(m)	GREUTATE (kgs)	POTENTA NECESARA
A-24-24	24	24"	288	2.150	100
A-24-26	24	26"	288	2.222	100
A-26-24	26	24"	312	2.227	110
A-26-26	26	26"	312	2.305	110
A-28-24	28	24"	336	2.392	120
A-28-26	28	26"	336	2.476	120
A-30-24	30	24"	397	2.562	125
A-30-26	30	26"	397	2.652	125

**OPTIUNE:**

De deschidere pentru cilindru hidraulic
Echipamente de iluminat pentru mișcarea
Roata din spate cu sistemul hidraulic



**GRAPA DE DISCURI PE ROTI ARTICULADA (COMBINATA)**

**AR**

Modelele cu sasiu rectangular tubular; aruncatura excéntrica; comanda hidráulica pentru actiunea indistincta de la inchiderea sau deschiderea grapei, grupul din spate de roti pneumátice; sistemul de rotatie prevazut cu carcasa autoaliniabile MONOBLOC cu rulmenti de bile protejati cu garnituri cu tripla suprapunere ce **ELIMINA NECESITATEA DE PUS VASELINA** (evitand orice posibilitate de intrare de pamant in interiorul ei ).

Distanta intre discuri pentru toate modele este de 24 cm

Modelele de 26, 28 si 30 discuri **NU SUNT APTE PENTRU CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE**

Sasiul de separare de 240 mm este de 240 x 100 x 8 mm



MODEL	NÚMAR DISCUR	DIAMETRU DISCURI	LATIME DE LUCRU(m)	GREUTATE (kgs)	POTENTA NECESARA
AR-22-24	22	24"	264	1.824	100
AR-22-26	22	26"	264	1.890	100
AR-24-24	24	24"	288	1.978	100
AR-24-26	24	26"	288	2.050	100
AR-26-24	26	24"	312	2.147	110
AR-26-26	26	26"	312	2.225	110
AR-28-24	28	24"	336	2.258	120
AR-28-26	28	26"	336	2.342	120
AR-30-24	30	24"	360	2.419	125
AR-30-26	30	26"	360	2.509	125
AR-32-24	32	24"	384	2.584	125
AR-32-26	32	26"	384	2.680	125

**OPTIUNE:**

De deschidere pentru cilindru hidraulic
Echipamente de iluminat pentru mişcarea
Roata din spate cu sistemul hidraulic

## GRAPA DE DISCURI SEMISUSPENDATA (ROTI CENTRALE)

V

Modelele cu sasiu rectangular tubular; aruncatura excéntrica; comanda hidráulica pentru actiunea indistincta de la inchiderea sau deschiderea grapei, grupul din spate de roți pneumátice; sistemul de rotatie prevazut cu carcasa autoaliniabile MONOBLOC cu rulmenti de bile protejati cu garnituri cu tripla suprapunere ce ELIMINA NECESITATEA DE PUS VASELINA (evitand orice posibilitate de intrare de pamant in interiorul ei).

Distanta între discuri pentru toate modele este de 26 cm

Sasiul de separare de 260 mm este de 260 x 100 x 8 mm



MODEL	NÚMAR DISCUR	DIAMETRU DISCURI	LATIME DE LUCRU(m)	GREUTATE (kgs)	POTENTA NECESARA
V-24-26	24	26"	312	2.540	85
V-26-26	26	26"	338	2.920	90
V-28-24	28	26"	374	3.070	95
V-30-26	30	26"	398	3.140	100
V-32-24	32	26"	424	3.354	105
V-34-26	34	26"	451	3.563	110
V-36-24	36	26"	477	3.610	115
V-38-26	38	26"	504	3.690	120
V-40-24	40	26"	530	3.790	125
V-42-26	42	26"	556	3.822	130
V-44-24	44	26"	583	4.270	135
V-46-26	46	26"	610	4.420	140
V-48-26	48	26"	636	4.570	145
V-50-26	50	26"	663	4.720	150
V-52-26	52	26"	690	4.870	155
V-54-26	56	26"	716	5.020	160
V-56-26	58	26"	743	5.170	165

### OPTIUNE:

De deschidere pentru cilindru hidraulic
Echipamente de iluminat pentru mișcarea
HIDRAULICE FRÂNĂ (Pentru mai mult de 3000 kg)



**GRAPA DE DISCURI FOREST****F**

Modelele cu sasiu rectangular tubular; aruncatura excéntrica; comanda hidráulica pentru actiunea indistincta de la inchiderea sau deschiderea grapei, grupul din spate de roti pneumátice; sistemul de rotatie prevazut cu carcasa autoaliniabile MONOBLOC cu rulmenti de bile protejati cu garnituri cu tripla suprapunere ce **ELIMINA NECESITATEA DE PUS VASELINA** (evitand orice posibilitate de intrare de pamant in interiorul ei).

Distanta între discuri pentru toate modelele: 33 - 40 cm.

Sasiul de separare de 330 mm / 400 mm. este de 330/400 x 100 x 8 mm

Latime de transport pentru toate modelele: 2,60 m



MODEL	NÚMAR DISCUR	DIAMETRU DISCURI	LATIME DE LUCRU(m)	REEL DE SEPARARE	GREUTATE (kgs)	POTENTA NECESARA
F-10-32	10	32"	330 mm	165	3.060	100
F-10-36	10	36"	400 mm	200	3.470	100
F-12-32	12	32"	330 mm	198	3.310	110
F-12-36	12	36"	400 mm	240	3.730	120
F-14-32	14	32"	330 mm	231	3.560	120
F-14-36	14	36"	400 mm	280	3.990	140
F-16-32	16	32"	330 mm	264	3.860	130
F-16-36	16	36"	400 mm	320	4.250	150
F-18-32	18	32"	330 mm	297	4.160	140
F-18-36	18	36"	400 mm	360	4.510	160
F-20-32	20	32"	330 mm	330	4.410	150
F-20-36	20	36"	400 mm	400	4.770	180
F-22-32	22	32"	330 mm	363	4.670	170
F-22-36	22	36"	400 mm	440	5.030	190
F-24-32	24	32"	330 mm	396	4.920	180
F-24-36	24	36"	400 mm	480	5.290	200

**OPTIUNE:**

De deschidere pentru cilindru hidraulic
Echipamente de iluminat pentru mișcarea
HIDRAULICE FRĂNĂ (Pentru mai mult de 3000 kg)
Roata din spate cu sistemul hidraulic