

# SPECIFICAȚII TEHNICE

## Atomizator pe roti SELEC DINAMIC

### A- Grup de Aer

- Ventilator cu 10 straturi de poliamida intarita cu fibra de sticla cu pas variabil de 30 a 45°.D. 810  
Ventilator (3,000 LITRI) cu 10 straturi de poliamida intarita cu fibra de sticla cu pas variabil de 30 a 45°.D. 910
- Multiplicator robust pina la 65 CP cu 2 viteze si punct mort .
- 14 jeturi duble antipicatura.
- Deflector de 10 straturi ede aspiratie.
- Rotor cu forta aerodinamica si fixare mecanica.
- Arce de 20 mm in inoxidabile.
- Gratii protectie interior si exterior.

B- Comanda FD Hidromatic sincronizata cu manometru ce permite o reglare excelenta atat la inalta cum si la joasa presiune.

C- Pompa: FDR-105 cu 3 membrane, 105 l/min, si 50 Atm de presiune. (La modelul 1000/1500/2000 litri)

Pompa: FDR-120 cu 3 membrane, 120 l/min, si 50 Atm de presiune. (La modelul 3000 litri)

D- Bazinul intarit cu masurator vertical de nivel. Capac cu valvula si filtru de sac. Bazin aditional de 16 litri pentru curatenie sanitara. La 2000l doua capace.

E- Sasiu Suport in partea superioara din spatele bazinului. Protector inferior al grupului de aer. Parasoc care se extrage. Contrafort pentru incarcare si cirlig cu tragere extensibila Roata de sprijin reglabila.

F- Filtre 1 Filtru la intrarea in cuva. 1 Filtru aspiratie. 2 Filtre de presiune de 5 iesiri auto curatire.

G- Agitatie dubla ce garanteaza o agitatie eficienta atat la jumătate cit si la joasa presiune.

H- Transmisie protejata 143-081. (La modelul 1000/1500/2000 litri)

















Transmisie protejata 106-081. (La modelul 3000 litri)

M3 AIR 35,000



CODE	CAPACITATE
	Selec Dinamic 1000 litri
	Selec Dinamic 1500 litri
	Selec Dinamic 2000 litri
	Selec Dinamic 3000 litri

**Optiuni Atomizator SELEC DINAMIC (FAAA...)**

Imagine	Opctiune
I- Pompe 	Pompa FDR-120
II- Grup de aer	Grup de aer 910 duraluminio cu ambreaj centrifugal
III- Sisteme de rotire 	Rotula giratorie
IV- Transmisii 	1R4 091 Transmisie Homologata 1 Parte
V- Matricula 	Set lumini Set frina normal
VI- Alte optiuni 	Hidroincarcator anti contaminant
	Protectie antfrunze
	Robot de curatat cuva
	Robot agitator praf si curatat vasul
	Masurator mecanic
	Aripa sup. de VIE Ø 810 - 911
	Aripa sup. de OLIVO Ø 810 - 911
	Set pliabil electric
	Aripa sup. in V (FRUCT)
	Roti speciale (*)
	Sertar in spate
	Set bazin ptr. curatat circuitele

\*Roti speciale: 11.5/80/15.3 -12 in 1,000, 1,500, 2.000L.  
Roti: 400/60/15,3-14 in 3000 l.

**Comenzi electrice diferite pentru atomizatoare pe roti modele Dinamic (FAAA..)**

CODE	DESCRIERE
...000062	Comanda 2 cai. Electrovalvule. Presiune elect. Manometru 100
...000064	Comanda 2 cai. Electrovalvule. Presiune manuala On-Off
...000065	Eco-Smart
...000068	FD 2200 (Sistem detector cu sonerie)
...000066	FD 6200 (Programator de tratamente)
...0000660	Set pierdere incarcatura

## Atomizator pe roti SELEC ORANGE

### A- Grup de aer

- Ventilator 915 cu 8 straturi de duraluminiu cu pas variabil de 20 la 45°.
- Ambreiaj centrifugal cu 3 elemente.
- Multiplicator robust pina la 65 c.p. cu 2 viteze si punct mort.
- 14 jeturi duble antipicatura
- Sistem de productie de aer turbo ventilat care se aduna la partea inferioara si este repartizat in totalitate de arc prin canalul de jos ,forta aerodinamica de difuzie de 75 mm cu reglare prin galerii.
- Deflector de 12 straturi in aspiratie cu pas variabil. Pentru a obtine efectul de turbulență
- Rotor telescopic reglabil cu forta aerodinamica cu sistem de reglare prin galerii si fixare mecanica.
- Arce de 20 mm in inoxidabile.
- Graturii de protectie interior si exterior.

B-Comanda FD Hidromatica sincronizata, cu manometro ce permite o reglare excelenta atat in inalta cit si in joasa presiune

### C- Pompa

- FDR-120 cu 3 membrane, 120 l/min. si 50 atm de presiune.

D- Bazin de poliester intarit cu masurator vertical de nivel y masurator mecanic circular de nivel. Capac rabatabil si filtru de sac Bazin aditional 16 litri, pentru curatenie sanitara. In 2000 si 3000 l doua capace.

E- Sasiu suport in partea superioara din spatele bazinului. protector inferior al grupului de aer. Parasoc care se extrage.

Contrafort pentru incarcare si cirlig cu tragere extensibila. Roata de sprijin reglabila. Perdea antifrunze.

F- Filtre 1 filtru la intrarea cuva. 1 filtru aspiratie. 2 filtre de presiune 5 iesiri auto curatire.

G- Agitatie dubla ce garanteaza o agitatie eficienta atat la jumatate cit si la joasa presiune. In 3000 l agitatie tripla.

H- Transmisie protejata 143-081

J- Frine: sistem de frina de serviciu cu maneta, si de serviciu cu piston hidraulic in 3000 l.

M3 AIR 60,000

















Până la reducerea cu 25% a consumului de combustibil și a zgomotului



CODE	CAPACITATE
FEAAS31091105	Selec Orange 1000 litri
FEAAS31591105	Selec Orange 1500 litri
FEAAS32091105	Selec Orange 2000 litri
FEAAS33091120	Selec Orange 3000 litri

Roti: 10.0/80.12 la 1000l, 10.0/75/15.3 la 1500l si 2000l si 11.5/80/15.3 la 3000l.

**Optiuni Atomizator SELEC ORANGE (FAAA...)**

Imagine	Opctiune
I- Pompe 	Pompa FDR-140
II- Grup de aer	Grup de aer Qi 9.0 cu ambreaj centrifugal
III- Sisteme de rotire 	Rotula giratorie
IV- Transmisii 	1R6 091 Transmisie Homologata 1 Parte
V- Matricula 	Set lumini
	Set frina Hidraulic
VI- Alte optiuni            	Hidroincarcator anti contaminant
	Protectie antfrunze
	Robot de curatat cuva
	Robot agitator praf si curatat vasul
	Masurator mecanic
	Aripa sup. de VIE Ø 810 - 911
	Aripa sup. de OLIVO Ø 810 - 911
	Set pliabil electric
	Aripa sup. in V (FRUCT)
	Roti speciale (*)
	Sertar in spate
	Set bazin ptr. curatat circuitele

\*Roti speciale: 11.5/80/15.3 -12 in 1,000, 1,500, 2.000L.

Roti: 400/60/15,3-14 in 3000 l.

**Comenzi electrice diferite pentru atomizatoare pe roti modele selec orange (FAAA..)**

CODE	DESCRIERE
...0000062	Comanda 2 cai. Electrovalvule. Presiune elect. Manometru 100
...0000064	Comanda 2 cai. Electrovalvule. Presiune manuala On-Off
...0000065	Eco-Smart
...0000068	FD 2200 (Sistem detector cu sonerie)
...0000066	FD 6200 (Programator de tratamente)
...0000660	Set pierdere incarcatura

## Atomizator pe roti FUTUR

### A- Grup de aer

- Ventilator 915□, cu 8 straturi in duraluminiu cu pas variabil de 20 la 45°.
- Ambreaj centrifugal cu 3 elemente.
- Multiplicator robust pina la 65 cp cu 2 viteze si punct mort.
- 26 jeturi duble antipicatura.
- Sistem de productie de aer compact flow, 3 canale de aer cu canal turbo.
- Deflector de 12 straturi in aspiratie cu pas variabil. Pentru a obtine efectul de turbulență
- Rotor telescopic reglabil cu forta aerodinamica, cu sistem de reglare prin galerii si fixare mecanica.
- Arce de 20 mm in inoxidabile.
- Gratii de protectie interior si exterior.
- Sistemul de evacuare a aerului cu viteză variabilă. SISTEM PATENTED
- Phneumatic nou sistem de răcire. AIR COOLING

B- Comanda FD Hidromatica sincronizata, cu manometru de sfera 100 □ situat in masina ce permite o reglare excelenta atit la inalta cit si la joasa presiune.

### C- Pompa

- FDA-120 cu 3 membrane, 120, l/min., si 50 atm de presiune. (la modelele 1000, 1500, 2000 litri)
- FDR-140 cu 3 membrane, 140 l/min., si 50 atm de presiune. ( la modelele 3000 litri)

D- Bazin intarit cu masurator vertical de nivel si masurator mecanic circular de nivel. Capac rabatabil si filtru cu sac. La 2000 si 3000 l doua capace. Bazin aditional pentru curatenie sanitara. Incorporare de robot pentru curatirea bazinului, robot agitator al produsului si de curatire a vasului.

E- Sasiu suport in partea superioara din spatele bazinului. Protector inferior al grupului de aer. Parasoc care se extrage. Contrafort pentru incarcare si cirlig cu tiagere extensibila. Roata de sprijin reglabila. Protectie antifrunze.

F- Filtrele include 1 filtru de intrare in cuva. 1 filtru de aspiratie. 2 filtre de presiune cu auto-curatire.

G- Agitatie dubla ce garanteaza o agitatie eficienta atit la jumătate cit si la joasa presiune. La 3000 l agitatie tripla.

H- Transmisie protejata 106-101

I- Hidroincarcator anti-contaminant.

J- Frine: sistem de frine pe loc normal. La 3000l cu piston hidraul.

K- Alte optiuni: 2 iesiri pentru pulverizare cu furtun. Mai mult, atomizatorul de 3000 litri are incorporate doua platforme pentru acces mai usor la partea superioara a bazinului, bazin cu rupe-valuri si robinete in spate pentru tratament cu pistol












M3 AIR 66,000

Până la reducerea cu 25% a consumului de combustibil și a zgomotului



CODE	CAPACITATE
FEAAF01091120	Futur Qi 1000 litri
FEAAF01591120	Futur Qi 1500 litri
FEAAF02091140	Futur Qi 2000 litri
FEAAF03091140	Futur Qi 3000 litri

**Optiuni Atomizator FUTUR (FAAA...)**

Imagine	Opctiune
I- Pompe 	Pompa FDR-140 Pompa FDR-170
II- Grup de aer	Grup de aer Qi 9.0 cu ambreaj centrifugal
III- Sisteme de rotire 	Rotula giratorie
IV- Transmisii 	1R6 091 Transmisie Homologata 1 Parte
V- Matricula 	Set Frina Hidraulic Set lumini
VI- Alte optiuni       	Hidroincarcator anti contaminant Protectie antfrunze Robot de curatat cuva Robot agitator praf si curatat vasul Masurator mecanic Roti speciale (400/60/15,5-14) Sertar in spate Set bazin ptr. curatat circuitele

**Comenzi electrice diferite pentru atomizatoare pe roti modele Futur (FAAA..)**

CODE	DESCRIERE
...000062	Comanda 2 cai. Electrovalvule. Presiune elect. Manometru 100
...000064	Comanda 2 cai. Electrovalvule. Presiune manuala On-Off
...000065	Eco-Smart
...000068	FD 2200 (Sistem detector cu sonerie)
...000066	FD 6200 (Programator de tratamente)
...0000660	Set pierdere incarcatura

## Atomizator pe roti DINAMIC Qi tip máslini

**A- Grup de aer**

- Ventilator 915 □ cu 8 straturi de duraluminiu cu pas variabil de 20 la 45°.
- Ambreiaj centrifugal cu 3 elemente.
- Multiplicator robust pina la 65 cp cu 2 viteze si punct mort.
- Sistem de mare productie de aer. Rotor aerodinamic cu forta de 75 mm cu reglare prin galerii.
- 14 Jeturi duble antipicatura.
- Deflector de 12 straturi in aspiratie cu pas variabil. Pentru a obtine efectul de turbulență
- Arce de 20 mm in inoxidabile.
- Gratie de protectie interior si exterior.

**B- Comanda electronica FD 2200. Sistem de detector de plante**

**C- Pompa volumetrica**

- FDR-120 cu 3 membrane, 120 l/min.si 50 Atm. de presiune. (La modelul 1500 l, 2000 l si 3000 l)

**D- Bazin de poliester intarit cu masurator vertical de nivel. Capac cu valvula si filtru cu sac. Bazin aditional de 16 litri pentru curatenie sanitara. La 3000l. bazin cu rupe-valuri.**

**E- Sasiu Suport in partea superioara din spatele bazinului. Protector inferior al grupului de air. Bara de protectie. Roata de ajutor reglabila. Cirlig. Ax latime speciala maslini 1700 mm. La 2000 si 3000l doua platforme pentru accesul usora la partea superioara a bazinului.**

**F- Filtre 1 filtru la intrarea in cuva. 1 filtru de aspiratie. 2 filtre de presiune cu 5 iesiri auto-autocuratare cu robinete in spate pentru tratament cu pistol.**

**G- Agitare dubla ce garanteaza o agitatie eficienta atat la jumatate cit si la joasa presiune si tripla la 3000 l.**

**H- Transmisie omocinetica intro parte 1R6 091**

**I- Hidroincarcator anti - contaminant.**

**J- Frine Sistem de frine pe loc normal si de serviciu cu piston hidraulic la toate capacitatile.**

**K- Alte optiuni Agitator de produs sub forma de praf. Lumini in spate.**

**M3 AIR 35,000**












**Până la reducerea cu 25% a consumului de combustibil și a zgomotului**



CODE	CAPACITATE
FEAADO1591120	Máslini Qi 1500 litri
FEAADO2091120	Málini Qi 2000 litri
FEAADO3091120	Máslini Qi 3000 litri

Roti: 10.0/75/15 la 1500 l; 11.5/80/15.3 la 2000 si 3000l.

**Optiuni Atomizator DINAMIC ptr. Maslini pe roti (FAAA...)**

Imagine	Opctiune
I- Pompe 	Pompa FDR-140
II- Grup de aer	Grup de aer Qi 9.0 cu ambreaj centrifugal
III- Sisteme de rotire 	Rotula giratorie
IV- Transmisii 	1R6 091 Transmisie Homologata 1 Parte
V- Matricula 	Set lumini
VI- Alte optiuni	Hidroincarcator anti contaminant
	Protectie antfrunze
	Robot de curatat cuva
	Robot agitator praf si curatat vasul
	Masurator mecanic
	Roti speciale (400/60/15,5-14)
	Sentar in spate
	Set bazin ptr.curatat circuitele



## Atomizator pe roti SELEC Qi tip maslini

### A- Grup de aer

- Ventilator 915 □ cou 8 straturi de duraluminiu cu pas variabil de 20 la 45°.
- Ambreiaj centrifugal cu 3 elemente.
- Multiplicator robust pina la 65 cp cu 2 viteze si punct mort.
- 14 jeturi duble antipicatura.
- Pneumatic nou sistem de răcire. AIR COOLING
- Deflector de 12 straturi in aspiratie cu pas variabil. Pentru a obtine efectul de turbulență
- Rotor telescopic reglabil cu forta aerodinamica.
- Arce de 20 mm in inoxidabile.
- Gratii protectie interior si exterior .Set reglabil -Avans

### B- Comanda electronica FD 2200. Sistem de detector de plante

### C- Pompa volumetrica

- FDA-140 cu 3 membrane, 140 l/min, si 50 Atm. de presiune. (La modelul 2000 si 3000 litri.
- FDR-120 cu 3 membrane, 120 l/min. si 50 Atm. de presiune. (La modelul 1500 l)

### D- Bazin de poliester intarit cu masurator vertical de nivel si masurator mecanic. Capac cu valvula si filtru cu sac. Bazin aditional de 16 litri pentru curatenie sanitara. La 3000l. bazin cu rupe-valuri. La 2000 si 3000 l doua capace.

### E- Sasiu Suport la partea superioara din spatele bazinului. Protector inferior al grupului de aer. Parasoc care se extrage. Roata de srijin reglabila. Cirlig. Ax latime speciala maslini 1700 mm.

### F- Filtre 1 filtru la intrarea cuva. 1 filtru aspiratie. 2 filtre de presiune cu 5 iesiri auto-curatabile cu robinete in spate pentru tratament cu pistol.

### G- Agitatie dubla ce garanteaza o agitatie eficienta atat la jumatate cit si la joasa presiune si tripla la 3000 l.

### H- Transmisie protejata 106-101.

### I- Hidroincarcator anti -contaminant.

### J- Frine Sistem de frina pe loc normal si de serviciu prin piston hidraulic la toate capacitatile.











### K- Alte optiuni Agitator al produsului praf. Lumini in spate. La 2000l si 3000l are incorporate doua platforme pentru accesul usor la partea superioara a bazinului.

Până la reducerea cu 25% a consumului de combustibil și a zgomotului



CODE	CAPACITATE
FEAA171591120	Maslin 1500 litri
FEAA172091140	Maslin 2000 litri
FEAA173091140	Maslin 3000 litri

**Optiuni Atomizator SELEC pe roti (FAAA...)**

Imagine	Opctiune
I- Pompe 	Pompa FDR-140
II- Grup de aer	Grup de aer Qi 9.0 cu ambreaj centrifugal
III- Sisteme de rotire 	Rotula giratorie
IV- Transmisii 	1R6 091 Transmisie Homologata 1 Parte
V- Matricula 	Set lumini
VI- Alte optiuni	Hidroincarcator anti contaminant
	Protectie antfrunze
	Robot de curatat cuva
	Robot agitator praf si curatat vasul
	Masurator mecanic
	Roti speciale (400/60/15,5-14)
	Sentar in spate
	Set bazin ptr.curatat circuitele