

nouvelle Pro53



**Tondeuse tractée PROFESSIONNELLE 53 cm,
Lame débrayable, transmission hydraulique
Tonte à ramassage ou mulching.**

Equipements :

- * **Lame débrayable.**
- * **Nouvelle transmission hydraulique.**
- * **Réglage individuel des hauteurs de coupe.**
- * **Pare chocs avant en caoutchouc.**
- * **Pompe hydraulique à débit variable offrant un effet « différentiel ».**
- * **Deux moteurs logés dans roues arrière.**

Une nouvelle dimension de tonte :

- * **Motorisation puissante.**
- * **Matériaux robustes : carter, roues, câbleries.**
- * **Excellente maniabilité même dans des conditions extrêmes.**
- * **Tondeuse livrée avec sac 85 l et un obturateur mulching.**
- * **Tonte avec ramassage ou mulching.**
- * **Marche arrière.**
- * **Passage automatique, marche arrière/avant.**
- * **Frein moteur en descente.**
- * **Capacité théorique de tonte de 2910 m²/h.**
- * **Pentes 20°.**

 **ETESIA**
Performant par nature.

PRO 53 LK



METESIA

13, rue de l'industrie
F-67165 WISSEMBOURG
Tel : +33 (3) 88 54 89 00
Fax : +33 (3) 88 94 06 24



lxh (570x1030mm)



L (1750mm)



Lxh (1050x700)



AVANCEMENT HYDROSTATIQUE



BAC DE 85L



INSERT MULCHING

MOTEUR	KAWASAKI FC180 OHV 4 TEMPS
Cylindrée	182 cm ³
Puissance	6 CV à 3600 tours/min
Régime maxi d'utilisation	2 900 tours/min
Démarrage	Electronique
Contenance réservoir	2,5 l
Carburant	Super carburant sans plomb
Transmission	2 moteurs hydrauliques sur les roues arrières
Sécurité lame	Frein de lame
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	Réglage individuel à chaque roue 25, 40, 55, 70, 85 cm
Poids	70 kg
Contenance du bac	85 l
Vitesse d'avancement	AV 1 : 0 à 3,0 Km/h AV 2 : 0 à 4,0 Km/h AV 3 : 0 à 5,5 Km/h AR 1 : 0 à 3,0 Km/h
Niveau de pression acoustique au poste de conduite	86 dB (A)
Niveau de vibrations au guidon	3,5 m/s ²

www.etesia.com