



Tocător de crengi



Mătură



Lamă de zapadă



Transplantator



Mulcer



Foreză



Freză de pământ



Freză de zăpadă



Cositoare

Atașamente compatibile cu RoboFlail Vario



Orientare gravitațională automată a motorului și ventilarea radiatorului cu sistem CleanFix, cu inversarea fluxului de aer

**RoboFlail®
vario**

Culisare laterală a implementurilor până la 50 cm pentru lucrul lângă clădiri, garduri, trepte, ziduri etc.



Sistem de comenzi simplu, cu elemente de siguranță accesibile



Monoblocul priză de putere cu cuplaj electromagnetic dă robustețe și posibilitatea de preluare a șocurilor



Ridicarea în tiranți face posibilă utilizarea unor implementuri de până la 500 kg la înălțimi de suspendare mari



Sistemul de suspensie al rolelor de ghidare a șenilelor face posibilă deplasarea rapidă, în pante mari, urmărirea conturului terenului și protejarea suprafeței solului



Sistem de prindere în 3 puncte standard Cat. I



Telecomanda rază maximă de acțiune 300 m

RoboFlail® vario

Caracteristici tehnice

Lungime-lățime-înălțime	180-125-104 cm
Lungimea trenului de rulare	150 cm
Lățimea şenilei	23 cm
Presiunea pe sol	0,139 kg/cm ²
Masa proprie	840 kg
Motor	Yanmar diesel, cu oscilare automată până la 20° electronică cu apă
Monitorizare motor	38 CP
Răcire	30 litri
Putere	detașabilă
Rezervor de combustibil	prindere în 3 puncte Cat I și
Capotă motor	culisare laterală
Macanism de suspendare implement	priza de putere mecanică 1000 rpm
Acționare implementuri	hidrostatică cu suspensie
Tracțiune	0 - 8 km/h
Mecanism de rulare	telecomandă
Viteza	
Operare	



Utilizări

Vara

- sisteme de cosire
- foreze / burghie
- lame
- cositoare
- freze de pământ

Iarna

- freze de zăpadă
- lame de zăpadă

Mașina cu control de la distanță dotată cu priză de putere și sistem standardizat de prindere în 3 puncte

Putere suficientă pentru orice lucrare

- motor diesel Yanmar cu orientare gravitațională
- execuție robustă 38 CP / 28 kW
- radiator de dimensiuni mari, ventilator cu sistem CleanFix

Lucrați ce dorîți

- prindere în 3 puncte Cat. I
- culisare laterală a sistemului de prindere
- priză de putere mecanică
- forță de ridicare maxim 500 kg
- viteza de deplasare variabilă continuu

