optimal 350

Optimal

Masina de transplantat arbori

Cerinte utilaj purtator

A Incarcator frontal pe pneuri, senilat sau telescopic

un circuit hidraulic extra, dubla actiune, pentru atasarea frontala a utilajului de baza

- presiune hidraulica de lucru 140 – 180 bar
- debit de ulei 20 – 30 l/min
- sarcina de basculare, aprox. 400 kg
- capacitate de ridicare, aprox. 250 kg
- tip de atasament: cadru pentru schimb rapid sau cadru pentru atasare fixa
- comanda valve electro – hidraulice, intrerupator electric

B Mini Excavator

un circuit hidraulic extra, dubla actiune, pentru atasarea frontala a utilajului de baza

- presiune hidraulica de lucru 140 – 180 bar
- debit de ulei 20 – 30 l/min
- greutate 1,5 –2,5 t
- tip de atasament cadru pentru schimb rapid sau cadru pentru atasare fixa
- comanda bloc de comanda electro – mecanic intrerupator electric

C Variante speciale de atasament

la vehiculul purtator – se executa la comanda

Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari ale produselor fara notificari prealabile.

optimal 350

Optimal

Masina de transplantat arbori

Dimensiuni de baza

diametrul superior balot, aprox.	A	36	cm
adancime balot, aprox.	B	30	cm
inaltimea de lucru	C	78	cm
latimea de lucru, pozitie inchisa	D	69	cm
latimea de lucru, pozitie deschisa	E	99	cm
deschiderea maxima a cadrului	F	48	cm
diametru interior, cadru	G	28	cm
greutate, gol		150	kg
volum balot radicular		15	L
numar de sape		3	

Dotari speciale:

- rulmenti ce nu necesita intretinere
- cadru interior si exterior
- lame sapatoare ajustabile

Comanda electrica

In Romania prin:

Gepetto® consult
Împreună Pentru Natură®

Vanzare, consiliere si service

Gepetto® Consult S.R.L
Str. Lunga Nr. 179
500051 – Brasov, Romania
Tel.: +40 730 188888
Tel./Fax. +40 368 413505
+40 268 477983
Web: www.gp2.ro
E-mail: info@gp2.ro

Producator:

Optimal

Optimal-Vertrieb Opitz GmbH
Eysölden M 41
91171 Thalmässing
Deutschland
Tel. +49 91 73/79 18 0
Fax. +49 91 73/79 18 49
info@opitz-optimal.com
www.opitz-optimal.com