Pfanzelt Rückeanhänger 9294 S-line

PFANZELT
MASCHINENBAU

Perfektion für die Arbeit des Waldbauern

Innovationen aus dem Hause Pfanzelt kennen und schätzen die Unternehmer in der Forstwirtschaft schon seit Jahren. Die wirtschaftliche Lösung für den privaten Waldbesitzer und Brennholzkunden beim Rückeanhänger ist eine Herausforderung, der sich Pm bei der s-line Baureihe gestellt hat.

Pm 9242 S-line 9,2 to

Die Zuverlässigkeit der Technik hat denselben Stellenwert wie beim Profi.

Die Aufgabenstellung ist eine etwas Andere. Kurzholzrücken, Transport von Rund- bzw. Brennholz, Schüttgüter und Astmaterial mit dem 3-Seitenkipper durchführen, das sind die Aufgabenbereiche für den s-line Rückeanhänger von Pfanzelt. 9,2 to Nutzlast, einen Doppelrahmen im U-Profil aus Qualitätsstahl mit Schutzgitter, 4 Rungenpaaren, Knickdeichsel mit 2 groß dimensionierten Zylindern gehören zur Serienausstattung. Die Rahmekonstruktion ist, wie bei den schweren Baustellen LKWs, geschraubt und nicht geschweißt. So werden Rissbildungen an den Schweißnähten bei extrem schwerem Einsatzgelände verhindert. Die Bremssysteme, die Pm anbietet, lassen keine Wünsche offen. Ob die serienmäßig hydraulische 2-Radbremse oder optional die hydraulische 4-Radbremse, Auflaufbremse mit Rückmatic oder die bekannte 4-Rad Druckluftbremse, für jeden Schlepper und Einsatz das richtige Bremssystem.

Steuerblock 8-fach mit zwei Kreuzhebeln und zwei elektrischen Funktionen

Der s-line Rückeanhänger setzt in dieser Leistungsklasse neue Maßstäbe bezüglich Stabilität und Konzept.

Ergänzt mit einem durchdachten Ladekran, der aus hochfesten Feinkornstählen gefertigt wird, erhält der Kunde die perfekte Einheit für schwierigste Einsätze. Alle Gelenke sind mit Spezialbuchsen und Schmierstellen versehen und tragen so zur Langlebigkeit des Kranes bei. Hohe Hubkraft, großes Schwenkwerks-moment, einfache Bedienung der Kran-funktionen sind die Merkmale der modernen und leistungsfähigen Krantypen 4267 und 4272. Auch bei dieser Klasse bietet Pm bei seinen Kränen geschützte Schlauchverlegung und seine bewerte A-Säulenabstützung serienmäßig an. Mit der Steuerung durch zwei Kreuzhebel mit zwei elektrischen Funktionen lässt sich der Kran wie von Profihand steuern.

Das angebotene Zubehör mit hohem wirtschaftlichem Nutzen komplettiert den s-line Rückeanhänger.

3-Seitenkiipper (als Zubehör erhältlich)

Rahmenkonstruktion
Spezial U-Stahl Konstruktion, wie im Schwer-lastlkwbau verwendet

Moderner leistungsstarker Kran
Hohes Schwenkwerksmoment, geschützte Schlauchverlegung, groß dimensionierter Rotator mit Profigreifer

Zubehör mit hohem Nutzen
3-Seitenkipper, eigene Ölversorgung, verschiedene Krangrößen, unterschiedliche Bremssysteme

Technische Daten und Ausstattung

Typenbezeichnung	**RW 9242 S-line**
Ausstattung:	
Rahmen	Doppelrahmen aus Spezialstahl, U-Profil
Schwenkdeichsel	Ausführung mit 2 Zylindern
Rungenpaare	4 Stück, steckbar
Nutzlast auf nicht öffentl. Straßen (to)	9,2
Leergewicht ca. (to)	1,85
Beleuchtung	gem. StVZO im Arbeitseinsatz (geschützt im Rahmen integriert)
Bremsanlage (Serie)	hydraulische 2-Rad Bremsanlage
Bereifung	380/55-17“ 14 PR, Rillenprofil, Felge mit Ventilschutz
Abstützung	Teleskop-Abstützung, A-Form, hydraulisch
Ladekran Typ	**LK 4267**
Reichweite (mm)	6370
Teleskop	Einfach
Netto Hubkraft (kNm)	40
Schwenkmoment (kNm)	14,1
Schwenkwerksausführung	Gussgehäuse, Doppelzahnstangenschwenkwerk im Ölbad
Rotator	Endlosrotator 3 to,
Greifer	PM-Greifer Typ 230, Greiferöffnungsweite 1250 mm, Greiferquerschnitt 0,23 qm,
Kransteuerung	Steuerblock 8-fach mit 2 Kreuzhebel, 2 elektrischen Funktionen mit Schockventilen und Schlauchsatz
Abnahmen	UVV Abnahme des Rückeanhängers mit Kranbuch, Betriebserlaubnis (auf öffentlichen Strassen zul. Gesamtgewicht abhängig vom Bremssystem)
Erf. Schlepperausrüstung bei S-line Baureihe/ Serie	1 x EW Ventil für hydraulische Bremse, 1 x DW Ventil für Schwenkdeichsel 1 x EW Ventil und DL-Rücklauf für Kransteuerung

Zubehör:	
Bereifungen	480/45-17“ 16 PR Rillenprofil; 500/55-17“ 12 PR Stollenprofil
Bremssysteme	Hydraulische 4-Rad-Bremse, **Auflaufbremse** mit Rückmatic, 4-Rad Druckluftbremsanlage
Transport	3-Seitenkipperbrücke, ca. 3900x 2000x400 mm (LxBxH)
Ladekran	Typ 4272 mit 7200 mm Reichweite

Pm Profi Programm

Getriebeseilwinde 91 S-line
- 5,5 und 7,2 to Zugkraft
- inkl. Funkfernbedienung und Seilausstattung

Systemschlepper Pm-Trac
- Kranaufbau mit Schnellwechselkonsole
- Leistungsverzweigtes stufenloses Getriebe 50 km/h

Systemschlepper Pm-Trac kommunal
- 4 Anbauräume für Arbeitsgeräte
- Leistungsverzweigtes stufenloses Getriebe 50 km/h

Sämtliche Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.Änderungen auf Grund technischer Weiterenwicklungen vorbehalten.

Land-, Forst-, Kommunal- und Sondermaschinenbau
87675 Rettenbach / Allgäu • Frankau 37
Tel. 0 88 60 / 92 170 • Fax 0 88 60 / 92 17 17
www.pfanzelt-maschinenbau.de