

## BURGHIE PENTRU TOCAT SAU EXTRAS CIOATE



## CARACTERISTICI TEHNICE PE MODELE

### ROTOR SPEEDY – transmisie cu lant in baie de ulei, se monteaza pe tiranti

MODEL	65/80	80/100	100/130
Putere necesara [CP]	65/80	80/100	100/130
Turatie necesara [rpm]	540	1000	1000
Dimensiuni [cm]	230x120x170	230x120x170	230x120x170
Greutate [kg]	850	1000	1200
Diametru burghiu [cm]	40 (55 opt)	55 (70 opt)	70 (85 opt)
Adancime max. de lucru [cm]	95	95	95
Carota (optional) [cm*]	24	32,5	40
Carota cu cutit (optional) [cm*]	55	70	85

Nota: \* Pentru varianta cu carota este necesar inca un circuit hidraulic pentru impingerea materialului din interiorul carotei

\*\* Sunt necesare elemente de fixare si rigidizare suplimentare

### ROTOR S – transmisie cu roti dintate in baie de ulei, montajul se face pe sasiul tractorului

MODEL	ROTOR S
Putere necesara [CP]	150/250
Turatie necesara [rpm]	540 sau 1000
Dimensiuni [cm]	230x120x170
Greutate [kg]	2600
Diametru burghiu [cm]	65, 85, 100, 120 sau 135
Adancime max. de lucru [cm]	120
Carota (optional) [cm*]	40 sau 50
Carota cu cutit (optional) [cm*]	40/100 sau 50/120

Nota: \* pentru varianta cu carota este necesar inca un circuit hidraulic pentru impingerea materialului din interiorul carotei.

### ROTOR HIDRAULIC

MODEL	16.09.16	17/25
Putere necesara CP	100/145	145/250
Putere hidraulica [l/bar] (min/max)	100/150 cu 320/350	150/320 cu 320/350
Dimensiuni cuplaje	1"	1"
Dren hidromotor	liber in rezervor	liber in rezervor
Diametru burghiu [cm]	55 (70 opt)	85 (100 opt)
Adancime max. de lucru [cm]	95	95
Carota (optional) [cm]	32,5 (37 opt)	37 (45 opt)
Carota cu cutit (optional) [cm]	55 (70 opt)	85 (100 opt)