


ROTOR SPEEDY 130 – 160 HP

WWW.FERRIOTOR.COM

Rotor 1958
EREDI FERRI ROMOLO

 Il Cava/Macina ceppi per trattori **Rotor Speedy 130 – 160 Hp** consente di distruggere ceppi di alberi precedentemente abbattuti, viene fornito di trivella per la frantumazione e consente eliminare in modo definitivo e veloce anche le radici circostanti la parte centrale del ceppo.

- Carpenteria robusta e funzionale che permette all'utilizzatore di eseguire le principali manovre in modo autonomo.
- Manovre veloci e sicure in quanto debbono essere assolutamente comandate dal posto di guida.
- Estrema velocità nell'eseguire l'eliminazione delle radici (Media : circa 2 minuti/radice).
- Può operare su qualsiasi tipo di legno e su ceppi anche di diametro superiore a 90 cm.
- Discesa perpendicolare degli utensili che, ruotando a bassa velocità sul proprio asse verticale, permettono di lavorare in spazi ristretti come aiuole, bordi stradali, ecc., senza disturbare lo spazio circostante.
- Facilità di manutenzione degli utensili a contatto con il terreno.
- Semplicità di attacco al trattore con aggancio rapido.
- Dotato dell'utensile trivella per la triturazione del ceppo, disponibile in diversi diametri di lavoro e completa di registri per la regolazione dello spessore del taglio.

Per un corretto funzionamento del Rotor Speedy è necessario :

- Costruzione di una struttura di fissaggio al trattore.
- Utilizzo di trattori dotate di doppia trazione oppure zavorrate anteriormente.
- N°2 prese idrauliche a doppio effetto.
- Attacco a tre punti di II categoria.



APPARECCHIATURA PER LA DISTRUZIONE DEL CEPPO

Denominata trivella, è l'utensile che permette la distruzione del ceppo nel terreno, costruita in acciaio, completa di regolatori di taglio, coltelli anti usura e puntina.

Se il ceppo è più grande del diametro operativo della trivella si tritura in più volte.

DOTAZIONI DI SERIE

Albero cardanico completo di limitatore di coppia automatico, piedini di appoggio regolabili, trivella con diametro operativo di 85 cm.

OPTIONAL

Albero cardanico a doppio giunto omocinetico completo di limitatore di coppia automatico e protezione, piedini di appoggio idraulici, struttura di fissaggio, applicazione per trasmissione idraulica, trivella con diametro operativo di 100 cm.

ROTOR SPEEDY 130 – 160 Hp	
Potenza assorbita	130/160 Hp (95/120 Kw)
Presa di forza	1000 rpm
Dimensioni cm.	250x120x170
Peso Kg.	1.400 minimo
Trivelle Ø Operativo	85 cm (optional 100 cm)
Profondità Max.	95 cm

*Le informazioni contenute nel presente documento sono da intendersi a titolo indicativo. Eventuali modifiche anche parziali potranno essere apportate dal costruttore anche senza obbligo di preavviso. **La riproduzione anche parziale è vietata.***


EREDI FERRI ROMOLO di FERRI ELVO & SANDRA S.N.C.

Via del Lavoro, 3 - 46025 - Poggio Rusco (MN) Italy - Tel. 0039 (0) 386 734078 - Fax 0039 (0) 386 733794 - e-mail: ferritor@libero.it
R.E.A. MN169287 - n° Iscrizione Reg. Imprese / P.Iva e Cod. Fisc.: IT01562780203 - Import/Export MN/003458 - Albo Artig. n° 48499

ROTOR SPEEDY 130 – 160 HP

WWW.FERRIOTOR.COM

Rotor 1958
EREDI FERRI ROMOLO

 The **Rotor Speedy 130-160 Hp** Stumps Grinder for tractors from 130 to 160 hp allows you to shred the tree stumps previously felled. It can be supplied with a drill for grinding and allows to permanently delete and fast also the roots surrounding the central part of the stump.

- Carpentry sturdy and functional, allowing the user to perform basic maneuvers autonomously.
- Maneuvers fast and safe as it should be strictly controlled by the driver's seat.
- Extreme speed in carrying out the elimination of the roots (Average: 2 minutes / root).
- Can operate on any type of wood and also strains of diameter greater than 90 cm.
- Perpendicular descent of the tools that rotate at low speed on the vertical axis, allow you to work in confined spaces such as flower beds, roadsides, etc. ..., without disturbing the surrounding space.
- Ease of maintenance tools in contact with the ground.
- Easy mounting on the tractor with quick attachment.
- Equipped with drill tool for shredding of the strain, available in different diameters of work and complete registers for adjusting the thickness of the cut.

For proper operation of the Rotor Speedy is necessary :

- Construction of a fastening structure to the tractor.
- Use of tractors equipped with four-wheel drive or ballasted before.
- N°2 double-acting hydraulic outlets.
- Three-point hitch category II.



EQUIPMENT FOR THE DESTRUCTION OF THE STUMP

Called drill, is that tool that allows the destruction of the strain into the ground, is constructed in steel, complete of cutting regulators and knives anti wear.

If the strain is larger than the diameter of the drill is operating grinds in several times.

STANDARD EQUIPMENT

Cardan shaft complete with automatic torque limiter, support feet adjustable, drill with operative diameter of 85 cm.

OPTIONAL

Cardan shaft with double joint complete with automatic torque limiter and protection, hydraulics supports feet, attachment structure, application for hydraulic transmission, drill with a operating diameter of 100 cm.

ROTOR SPEEDY 130 – 160 Hp	
Absorbed power	130/160 Hp (95/120 Kw)
Power intake	1000 rpm
Dimensions cm.	250x120x170
Weight Kg.	1.400 minimum
Operative drill Ø	85 cm (optional 100 cm)
Depth Max.	95 cm

*The informations contained in this document are intended like a guide. Any changes may be made in whole or in part by the manufacturer without prior notice. **The reproduction, even partial, is prohibited.***

EREDI FERRI ROMOLO di FERRI ELVO & SANDRA S.N.C.

Via del Lavoro, 3 - 46025 - Poggio Rusco (MN) Italy - Tel. 0039 (0) 386 734078 - Fax 0039 (0) 386 733794 - e-mail: ferritor@libero.it
R.E.A. MN169287 - n° Iscrizione Reg. Imprese / P.Iva e Cod. Fisc.: IT01562780203 - Import/Export MN/003458 - Albo Artig. n° 48499

ROTOR SPEEDY 130 – 160 HP

WWW.FERRIOTOR.COM

Rotor 1958
EREDI FERRI ROMOLO

The Arracheuses/Broyeuses de souches **Rotor Speedy 130 – 160 Hp** pour tracteur peuvent détruire les souches d'arbres déjà abattus. Peut être fourni à la fois avec la tarière pour écrasement et permet de supprimer définitivement, rapidement et aussi les racines autour de la partie centrale de la souche.

- Menuiserie robuste et fonctionnel, permettant à l'utilisateur d'effectuer des manœuvres de base autonome.
- Manœuvres rapide et sûr, car il doit être strictement contrôlée par le siège du conducteur.
- Vitesse extrême dans la réalisation de l'élimination des racines (moyenne: 2 minutes / souche).
- Peut fonctionner sur tout type de bois et les souches de diamètre supérieur à 90 cm.
- Descente perpendiculaire des outils qui tournent à faible vitesse sur l'axe vertical, vous permettent de travailler dans des espaces confinés tels que des lits de fleurs, bords de routes, etc .., sans perturber l'espace environnant.
- Facilité d'outils de maintenance en contact avec le sol.
- Montage facile sur le tracteur avec fixation rapide.
- Equipé avec l'outil de forage pour le broyage de la souche, disponible en différents diamètres de travail et des dossiers complets pour ajuster l'épaisseur de la coupe.

Pour un bon fonctionnement de la Rotor Speedy est nécessaire :

- Construction d'une structure de fixation au tracteur.
- Utilisation de tracteurs équipés de quatre roues motrices ou lesté avant.
- N°2 prises hydrauliques à double effet.
- Attelage trois points de catégorie II.



ÉQUIPEMENT POUR LA DESTRUCTION DE LA SOUCHE

Appelé tarière, est l'outil qui permet la destruction de la souche dans le sol, construit en acier, avec les régulateurs complètes et des couteaux anti-usure.

Si la souche est plus grand que le diamètre de la tarière nous devons répéter l'opération plusieurs fois.

EQUIPEMENT STANDARD

Cardan complet avec limiteur de couple automatique, pieds support réglable, forage d'exploitation d'un diamètre de 85 cm.

OPTION

Arbre à cardan complet avec le double joint avec limiteur de couple et de protection automatique, hydraulique appuie pieds, la structure de fixation, à l'application pour la transmission hydraulique, de forage d'exploitation d'un diamètre de 100 cm.

ROTOR SPEEDY 130 – 160 Hp	
Puissance absorbée	130/160 Hp (95/120 Kw)
Prise de force	1000 rpm
Dimensions cm.	250x120x170
Poids Kg.	1.400 minimum
Ø Tarière	85 cm (optional 100 cm)
Profondeur Max.	95 cm


Les informations contenues dans ce document sont à titre de guide. Toutes les modifications peuvent être apportées en tout ou en partie par le fabricant sans préavis. **La reproduction, même partielle, est interdite.**

EREDI FERRI ROMOLO di FERRI ELVO & SANDRA S.N.C.

ROTOR SPEEDY 130 – 160 HP

WWW.FERRIROTOR.COM

Rotor 1958
EREDI FERRI ROMOLO

 Der **Rotor Speedy 130 – 160 Hp** Baumstumpfausheber für Traktoren, zieht den Baumstumpf heraus und zerstört ihn. Er kann komplett mit Schneidbohrer für die Zerkleinerung und ermöglicht die endgültig gelöscht werden, schnell und auch die Wurzeln umgibt den zentralen Teil des Baumstumpf.

- Zimmerei robust und funktional, so dass der Benutzer Grundmanöver selbstständig durchzuführen.
- Manöver schnell und sicher, wie es sollte streng nach dem Fahrersitz gesteuert werden.
- Extreme Geschwindigkeit bei der Durchführung der Beseitigung der Wurzeln (Durchschnitt: 2 Minuten / Baumstumpf).
- Kann auf jede Art von Holz zu betreiben und auch Stämme mit einem Durchmesser größer als 90 cm.
- Senkrecht Abstieg der Werkzeuge, die bei niedriger Geschwindigkeit zu drehen auf der vertikalen Achse, damit Sie in geschlossenen Räumen, wie Blumenbeete, Straßenränder, etc. .. zu arbeiten, ohne den umgebenden Raum zu stören.
- Einfache Wartung Werkzeuge in Kontakt mit dem Boden.
- Einfache Befestigung an der Zugmaschine mit Schnellbefestigung .
- Ausgestattet mit Bohrwerkzeug für die Zerkleinerung des Baumstumpf, in verschiedenen Durchmessern von Arbeit und vollständige Aufzeichnungen zum Einstellen der Dicke des Schnittes.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Rotor Speedy ist notwendig :

- Bau einer Befestigungsvorrichtung an der Zugmaschine.
- Einsatz von Traktoren mit Allradantrieb ausgestattet oder vor Ballast.
- N°2 doppelwirkende Hydraulikanschlüsse.
- Dreipunktaufhängung Kategorie II.



AUSRÜSTUNG FÜR DIE ZERSTÖRUNG DES BAUMSTUMPFES

Der Schneidbohrer ist das Werkzeug, das die Zerstörung des Baumstumpf im Boden ermöglicht. Es wird aus Stahl konstruiert und komplett mit Regler-Schnitt, Anti – Verschleiß - Baumstumpf und Pin ausgestattet. Wenn der Stumpf größer ist als der Durchmesser des Schneidbohrers, wird der Baumstumpf mehrmals zerkleinert.

SERIENAUSSTATTUNG

Gelenkwelle komplett mit automatischer Drehmomentbegrenzung, Füße einstellbare Schneidbohrer mit einem Durchmesser von 85 cm.

OPTIONAL

Doppelgelenkwelle CV-Gelenk komplett mit automatischer Drehmomentbegrenzung und Schutz, Füße Unterstützung hydraulischen Anbaustruktur, Anwendungen für hydraulische Kraftübertragung, mit einem Schneidbohrer Betriebs 100 cm.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind als Leitfaden gedacht. Alle Änderungen können ganz oder teilweise vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. **Die Vervielfältigung, auch teilweise, ist verboten.**

ROTOR SPEEDY 130 – 160 Hp	
Leistungsaufnahme	130/160 Hp (95/120 Kw)
Zapfwelle	1000 rpm
Maße cm.	250x120x170
Gewicht Kg.	1.400 minimum
Ø Schneidbohrer	85 cm (optional 100 cm)
Tiefe Max.	95 cm


EREDI FERRI ROMOLO di FERRI ELVO & SANDRA S.N.C.

Via del Lavoro, 3 - 46025 - Poggio Rusco (MN) Italy - Tel. 0039 (0) 386 734078 - Fax 0039 (0) 386 733794 - e-mail: ferrirotor@libero.it
R.E.A. MN169287 - n° Iscrizione Reg. Imprese / P.Iva e Cod. Fisc.: IT01562780203 - Import/Export MN/003458 - Albo Artig. n° 48499

ROTOR SPEEDY 130 – 160 HP

WWW.FERRIOTOR.COM

Rotor 1958
EREDI FERRI ROMOLO

 El Destocadora de las cepas **Rotor Speedy 130 – 160 Hp** para tractores puede destruir o quitar los tocones de árboles talados con anterioridad. Se puede suministrar con la barrena para la trituración de las cepas y permite eliminar de forma permanente, rápido y también las raíces que rodean la parte central de la cepa.

- Carpintería robusto y funcional, lo que permite al usuario realizar maniobras básicas de forma autónoma.
- Aparejo rápido y seguro como debe ser estrictamente controlado por el asiento del conductor.
- Gran velocidad en la realización de la eliminación de las raíces (Promedio: 2 minutos / root).
- Se puede operar en cualquier tipo de madera y también cepas de diámetro superior a 90 cm.
- Descenso perpendicular de las herramientas que giran a baja velocidad en el eje vertical, le permiten trabajar en espacios confinados tales como lechos de flores, bordes de carreteras, etc ..., sin alterar el espacio circundante.
- Facilidad de herramientas de mantenimiento de contacto con el suelo.
- Fácil montaje en el tractor con enganche rápido.
- Equipado con herramienta de perforación para la trituración de la cepa, disponibles en diferentes diámetros de trabajo y registros completos para ajustar el grosor del corte.

Para un funcionamiento correcto del Rotor Speedy es necesario :

- Construcción de una estructura de fijación al tractor.
- El uso de tractores equipados con tracción en las cuatro ruedas o lastrado antes.
- N°2 salidas hidráulicas de doble efecto.
- Tres puntos de enganche de categoría II.



EQUIPOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LOS TRONCOS

Llamado ahoyadora, es la herramienta que permite la destrucción de la cepa en el suelo, construido en acero completos de reguladores de corte, cuchillos anti-desgaste y de la aguja.

Si el tronco es mayor que el diámetro de la ahoyadora está operando muele en varias veces.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Eje del cardan completo con limitador de par automático, pies soporte regulable, ahoyadora con un diámetro de 85 cm.

OPCIONAL

Doble eje cardan completo a la articulación con limitador de par automático y protección, pies apoyo estructura de fijación hidráulica, la aplicación para transmisiones hidráulicas, con la ahoyadore de diámetro 100 cm.

ROTOR SPEEDY 130 – 160 Hp	
Potencia absorbida	130/160 Hp (95/120 Kw)
Toma de fuerza	1000 rpm
Dimension cm.	250x120x170
Peso Kg.	1.400 minimo
Ahoyadora Ø	85 cm (optional 100 cm)
Profundidad Max.	95 cm

La información contenida en este documento se propone como guía. Todos los cambios se pueden hacer en su totalidad o en parte por el fabricante sin previo aviso. **La reproducción, incluso parcial, está prohibido.**

EREDI FERRI ROMOLO di FERRI ELVO & SANDRA S.N.C.

ROTOR SPEEDY 130 – 160 HP

WWW.FERRIROTOR.COM

Rotor 1958
EREDI FERRI ROMOLO




Корчеватель **Rotor Speedy 130 – 160 Hp** для трактора разрушать пни предварительно срезанных деревьев. Он может поставляться как в комплекте с буром для перемалывания пней и позволяет окончательно удалить, быстро и также корни, окружающие центральную часть штамма.

- Прочная и функциональная конструкция которая позволяет пользователю осуществлять основные операции автономно
- Быстрые и точные операции, поскольку должны быть полностью управляемы с кабины водителя трактора.
- Скорость удаления корня диаметром 50 см : (в среднем: 2 минуты / корень).
- Может работать на древесине любого типа и пнях превышающих диаметр 90 см.
- Вертикальное опускание приспособлений, которые вращаясь на малой скорости вокруг собственной вертикальной оси, позволяют работать на очень узких участках, таких как клумбы, придорожные полосы, и т.д., не затрагивая окружающую территорию.
- Простота и легкость в обслуживании при контакте с грунтом
- Простота и легкость в прицеплении к трактору
- Оснащен бурового инструмента для измельчения штамма, доступных в различных диаметров работы и полных записей для регулировки толщины среза.

Для правильного функционирования машины Rotor Speedy необходимо :

- Создание фиксирующей конструкции к трактору.
- Использование тракторов оснащенных двойной тягой или передним балластом.
- Два или более гидравлических сцепления с двойным эффектом согласно запрошенной опции
- Трехточечная сцепка II категории.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ПНЯ

Этот называемый буром инструмент который позволяет Производить разрушение пня в земле, изготовлен из стали в комплекте с регуляторами резки, износостойкими ножами и стержнем.

Если пень имеет больший диаметр, чем рабочий диаметр бура, то он перемалывается в несколько приемов.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Карданный вал в комплекте с автоматической ограничитель крутящего момента, ног Регулируемая опора, Бур с рабочим диаметром 85 см.

ОПЦИИ

Карданный вал с двойной однокинетической муфтой в комплекте с автоматическим парным ограничителем и защитой, Опорные ножки гидравлические, Фиксирующая конструкция, Накладка для гидравлической трансмиссии, Бур с рабочим диаметром 100 см

ROTOR SPEEDY 130 – 160 Hp	
Потребляемая мощность	130/160 Hp (95/120 Kw)
ВОМ	1000 Об./мин.
Размеры см.	250x120x170
Вес Кг.	1.400 минимальный
Буры рабоч.диаметра	85 см (опция 100 см)
Глубина мах.	95 см

Данные приведенные в этом списке имеют чисто информационное назначение. Последующие изменения, включая существенные, могут быть внесены производителем без обязательства предварительного уведомления. **Репродукция, в том числе частичная, запрещена.**

EREDI FERRI ROMOLO di FERRI ELVO & SANDRA S.N.C.

Via del Lavoro, 3 - 46025 - Poggio Rusco (MN) Italy - Tel. 0039 (0) 386 734078 - Fax 0039 (0) 386 733794 - e-mail: ferrirotor@libero.it
R.E.A. MN169287 - n° Iscrizione Reg. Imprese / P.Iva e Cod. Fisc.: IT01562780203 - Import/Export MN/003458 - Albo Artig. n° 48499