

# KASTOR

80-180 HP|CV|PS

Stump Grinder

Fresaceppi

Wurzelstockfräse

Fraise-Souches

KASTOR 90



**CARBIDE**

| STANDARD VERSION   | EN | MODELLO DI BASE   | IT | SERIENAUSFÜHRUNG   | DE | MODÈLE DE BASE   | FR |
|--|----|---|----|--|----|--|----|
| Grinds stumps as deep as 35 cm [14"] below the surface and any diameter                                  |    | Fresa ceppi fino a una profondità nel terreno di 35 cm e di qualsiasi diametro                          |    | Fräst Baumstümpfe und Stubben bis zu 35 cm Tiefe mit jeglichem Durchmesser                                       |    | Fraise souches jusqu'à une profondeur de 35 cm et de tout diamètre                                 |    |
| ISO 3-point rear linkage cat.2   |    | Attacco a tre punti ISO di II cat. post.  |    | ISO 3-Punkt-Heckanbau der 2. Kat.  |    | Attelage à 3 points ISO 2e cat. arrière  |    |
| 1000 rpm gearbox with freewheel  |    | Moltiplicatore 1000 giri/min con ruota libera   |    | Getriebe für 1000 U/min mit Freilauf   |    | Boîtier 1000 t/min à roue libre  |    |
| Input shaft 1 3/4" Z=6   |    | Presa di forza 1 3/4" Z=6   |    | Antriebswelle 1 3/4" Z=6   |    | Prise de force 1 3/4" Z=6  |    |
| Dual side transmission with 2 x 5 belts  |    | Trasmissione doppia a 2 x 5 cinghie   |    | Doppelter Antrieb mit 2 x 5 Keilriemen   |    | Transmission double avec 2 x 5 courroies   |    |
| Hydraulic outrigging 55 cm [21,7"] to the left and right   |    | Brandeggio idraulico di ca. 55 cm a destra e sinistra   |    | Hydraulisches Schwenken um je 55 cm nach links und rechts  |    | Déport hydraulique d'environ 55 cm à gauche et à droite  |    |
| Hydraulically operated hood  |    | Cofano regolabile idraulicamente  |    | Hydraulisch einstellbare Haube   |    | Capot réglable hydrauliquement   |    |
| Protection with double chains  |    | Protezione a doppie catene  |    | Schutz durch doppelte Ketten   |    | Protection avec doubles chaînes  |    |
| Rotor with CARBIDE teeth HRC   |    | Rotore con utensili di carburo HRC  |    | Rotor mit Karbid-Werkzeugen HRC  |    | Rotor avec marteaux de carbure HRC   |    |
| Colors:<br>red RAL3020 · charcoal RAL7021  |    | Colori:<br>rosso RAL3020 · antracite RAL7021  |    | Farben:<br>rot RAL3020 · anthrazit RAL7021   |    | Couleurs:<br>rouge RAL3020-anthracite RAL7021  |    |
| Required hydraulic fittings:<br>3 double acting (hydr. hood: 1 double acting or electric remote control) |    | Comandi idraulici necessari:<br>3 a doppio effetto (cofano idr.: 1 doppio effetto o comando a distanza) |    | Erforderliche hydraulische Steuergeräte:<br>3 doppelwirkende (hydr. Haube: 1 Doppelwirkendes oder Elektroventil) |    | Raccords hydrauliques requis:<br>3 à double effet (capot hydr.: 1 double effet ou soupape électr.) |    |

185.02.017 4x  
185.02.018 3x  
185.02.019 20x  
185.02.020 20x  
185.02.021 1x  
185.02.022 2x





Nominal Power  
Potenza Nominale  
Nennleistung  
Puissance Nominale

|  |          |         |          |          |               |          |              |
|--|----------|---------|----------|----------|---------------|----------|--------------|
| rotor disc<br>disco rotore<br>rotorscheibe<br>disque rotor |          |         |          |          |               | STANDARD |              |
| cm ["]   | ∅ cm ["] | cm ["]  | cm ["]   | cm ["]   | kg [lb]       | #        | HP   CV   PS |
| 11 [4,3]   | 90 [35]  | 76 [30] | 230 [91] | 130 [51] | 1.050 [2,310] | 50       | 80-180       |

**EN**The weight of the machine refers to the standard, without any options and is subject to variations. **IT**Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional ed è comunque soggetto a variazioni. **DE**Das Gewicht des Gerätes ist als Richtwert zu verstehen, es bezieht sich auf die Normalausführung ohne Zubehör und unterliegt Schwankungen. **FR**Le poids du broyeur est à titre indicatif. Il peut varier selon les options.

**KASTOR** SIDE SHIFT · RAGGIO DI LAVORO · REICHWEITE SCHWENKARM · PORTÉE DU BRAS



110 cm [43"]

55 cm [22"] each side | per lato | je Seite | par côté

Notes | Note | Anmerkungen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

(#184)

|                            |    |                                      |    | KASTOR 090                        |    |                                  |    |     |
|----------------------------|----|--------------------------------------|----|-----------------------------------|----|----------------------------------|----|-----|
| OPTIONS                    | EN | OPTIONALS                            | IT | OPTION                            | DE | OPTIONS                          | FR | OPT |
| Wide angle PTO drive shaft |    | Cardano omocinetico                  |    | Weitwinkel-Gelenkwelle            |    | Cardan grands angles             |    | 056 |
| Electric remote control    |    | Comando a distanza elettro-idraulico |    | Elektrohydraulische Fernbedienung |    | Commandes à distance électriques |    | 333 |
| Support wheels             |    | Ruote d'appoggio                     |    | Stützräder                        |    | Roues d'appui                    |    | 036 |
| Chevrons                   |    | Tablette di ingombro                 |    | Sicherheitsschilder               |    | Panneaux de signalisation        |    | 162 |
| Special color              |    | Colore speciale                      |    | Sonderfarbe                       |    | Couleur spécifique               |    |     |

## Data sheet

## Scheda tecnica

## Datenblatt

## Fiche technique

## Fișa tehnică

The information in this document is intended as a guide only.

No part of this price list may be reproduced in any form and by no means.

SEPPi M. S.p.A. may change their products or their specifications at any time without any obligation of previous notice.

For information on how to choose the right tools and options ask your dealer.

We recommend the first attachment of the machine to the prime mover to be accomplished by the dealer.

Le informazioni e il materiale fotografico contenuti nel presente documento sono da intendersi a titolo indicativo.

La riproduzione, anche parziale, è vietata. Eventuali modifiche, anche sostanziali, nell'ottica di un continuo miglioramento, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso.

Per informazioni sulla scelta degli utensili e optional rivolgersi al proprio concessionario.

Consigliamo che il primo collegamento della macchina al trattore venga effettuato dal concessionario.

Alle in diesem Dokument angegebenen Informationen sind unverbindlich.

Jede Form von Vervielfältigung ist untersagt.

Änderungen können vom Hersteller auch ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Informationen über die Wahl der richtigen Werkzeuge und das geeignete Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Wir empfehlen, dass der erste Anbau des Gerätes an den Schlepper vom Händler vorgenommen wird.

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif.

Toute reproduction, même partielle, est formellement interdite.

SEPPi M. S.p.A. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.

Demandez à Votre concessionnaire plus d'informations sur le choix des bons outils et sur les options possibles.

Nous conseillons que le premier attelage du broyeur au tracteur soit effectué par le revendeur.

Informațiile din acest document sunt orientative. Ilustrațiile sunt informative.

Nicio parte a acestei liste de prețuri nu poate fi reprodusă sub nicio formă și în nici un caz.

SEPPi M. S.p.A. își poate modifica produsele sau specificațiile în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă.

Pentru informații despre cum să alegeți uneltele, accesoriile și opțiunile potrivite, întrebați distribuitorul local sau reprezentantul Seppi M din țara dvs.

Recomandăm ca punerea în funcțiune a mașinii și acordarea mașina purtătoare (tractor, excavator, buldo-excavator etc) să fie realizată de dealerul autorizat de Seppi M sau de reprezentantul pentru țara dvs.



**Tehron Machines S.R.L.**

Tel.: +4.0730.188888

Web: [tehronmachines.ro](http://tehronmachines.ro)

[tehron.machines@gmail.com](mailto:tehron.machines@gmail.com)