

MIDIPIERRE

80-130 HP|CV|PS

Stone Crusher

Frantumasassi

Steinbrecher

Broyeur de Pierres

MIDIPIERRE

22

MIDIPIERRE 150


AR400
WEARPLATE
CARBIDE
HELIX ROTOR

STANDARD VERSION	EN	MODELLO DI BASE	IT	SERIENAUSFÜHRUNG	DE	MODÈLE DE BASE	FR
Crushes stones up to 20 cm [8"] Ø		Frantuma sassi fino a 20 cm Ø		Zerkleinert Steine bis zu 20 cm Ø		Broyage pierres jusqu'à 20 cm Ø	
Tills the soil as deep as 12 cm [4.7"] and deeper, depending on the working conditions		Lavora in profondità fino a 12 cm e oltre, a seconda delle condizioni di lavoro		Fräst bis zu einer Tiefe von 12 cm, je nach Arbeitsbedingung tiefer möglich		Profondeur de travail jusqu'à 12 cm, et plus, selon les conditions de travail	
Working speed 0-2 km/h		Velocità di avanzamento 0-2 km/h		Arbeitsgeschwindigkeit 0-2 km/h		Vitesse de travail 0-2 km/h	
Required creeper gear: max. 0,5 km/h		Marcia super-ridotta richiesta: max. 0,5 km/h		Erforderlicher Kriechgang: max. 0,5 km/h		Vitesses super réduites requises: max. 0,5 km/h	
Chassis made of high tensile and wear-resistant steel AR400 with internal replaceable WEAR PLATES		Telaio in acciaio antiusura ad alta resistenza AR400 con piastre d'usura intercambiabili		Gehäuse aus hochfestem und verschleißfestem Stahl AR400 mit austauschbaren Verschleißplatten		Châssis en acier anti-usure à haute résistance AR400 avec plaques d'usure interchangeables	
ISO 3-point rear linkage cat. 2 central fixed		Attacco a 3 punti ISO di II cat. centrale fisso posteriore		ISO 3-Punkt-Heckanbau der 2. Kat. zentral fest		Attelage à 3 points ISO 2e cat. central fixe arrière	
Gearbox 540 rpm with freewheel		Moltiplicatore 540 giri/min con ruota libera		Getriebe 540 U/min mit Freilauf		Boîtier 540 t/min avec roue libre	
Input shaft 1 3/8" Z=6		Presa di forza 1 3/8" Z=6		Antriebswelle 1 3/8" Z=6		Prise de force 1 3/8" Z=6	
6 belt transmission		Trasmissione a 6 cinghie		Antrieb mit 6 Keilriemen		Transmission avec 6 courroies	
Hydraulically operated hood		Cofano regolabile idraulicamente		Hydraulisch einstellbare Haube		Capot réglable hydrauliquement	
Pointed guide skids, adjustable in height		Slitte appuntite, regolabili in altezza		Spitz zulaufende Kufen, höhenverstellbar		Patins effilées, réglables en hauteur	
Protection with double chains		Protezione a catene doppie		Schutz durch doppelte Ketten		Protection avec doubles chaînes	
Helical rotor with tungsten CARBIDE inserts hammers SUPER DUO PROTECT + lateral EXTREME; anti-wear hammer support		Rotore a elica con utensili fissi SUPER DUO PROTECT + laterale EXTREME con inserti di carburo tungsteno; supporti martelli anti-usura		Helix-Rotor mit festen Werkzeugen SUPER DUO PROTECT + seitliche EXTREME mit Einsätzen aus Wolframkarbid; verschleißfeste Halterungen		Rotor à hélice avec marteaux fixes SUPER DUO PROTECT + latéraux EXTREME avec inserts en carbure de tungstène; supports de marteaux anti-usure	
Adjustable anvil bar to adjust the degree of crushing		Barra di frantumazione regolabile per regolare il grado di sminuzzamento		Einstellbare Brechleiste zum Bestimmen des Zerkleinerungsgrades		Enclume pour régler la finesse de broyage	
Bolt-on-rotor shaft		Mozzi rotore intercambiabili		Rotorwellenstummel austauschbar		Arbre du rotor interchangeable	
Colors: red RAL3020 · charcoal RAL7021		Colori: rosso RAL3020 · antracite RAL7021		Farben: rot RAL3020 · anthrazit RAL7021		Couleurs: rouge RAL3020-anthracite RAL7021	

					191.02.178 (L) - 191.02.172 - 191.02.177 (R)	 Nominal Power Potenza Nominale Nennleistung Puissance Nominale
					STANDARD	
cm ["]	cm ["]	cm ["]	cm ["]	kg [lb]	#	HP CV PS
125 [49]	153 [60]	115 [45]	120 [47]	1.270 [2,800]	2 + 26 + 2	80-130
150 [59]	178 [70]	115 [45]	120 [47]	1.380 [3,040]	2 + 31 + 2	

EN The weight of the machine refers to the standard, without any options and is subject to variations. IT Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional e è comunque soggetto a variazioni. DE Das Gewicht des Gerätes ist als Richtwert zu verstehen, es bezieht sich auf die Normalausführung ohne Zubehör und unterliegt Schwankungen. FR Le poids du broyeur est à titre indicatif. Il peut varier selon les options.

Notes | Note | Anmerkungen

							(#192)	
					MIDIPIERRE 125			
					MIDIPIERRE 150			
OPTIONS	EN	OPTIONALS	IT	OPTION	DE	OPTIONS	FR	OPT
PTO drive shaft ¹		Cardano ¹		Gelenkwelle ¹		Cardan ¹		008
PTO drive shaft with freewheel ²		Cardano a ruota libera ²		Gelenkwelle mit Freilauf ²		Cardan avec roue libre ²		011
Gearbox 1000 rpm		Moltiplicatore 1000 giri/min		Getriebe 1000 U/min		Boîtier 1000 t/min		018
Hydraulic top link		Terzo punto idraulico		Hydr. Oberlenker		Troisième point hyd.		062
Chevrons		Tabelle di ingombro		Sicherheitsschilder		Panneaux de signalisation		162
Special color		Colore speciale		Sonderfarbe		Couleur spécifique		
Transport rack		Forca per trasporto		Transportgestell		Rack de transport		

(1) only with 540 rpm - solo con 540 giri/min - nur mit 540 U/min - uniquement avec 540 t/min
(2) only with 1000 rpm - solo con 1000 giri/min - nur mit 1000 U/min - uniquement avec 1000 t/min

Data sheet

Scheda tecnica

Datenblatt

Fiche technique

Fișa tehnică

The information in this document is intended as a guide only.

No part of this price list may be reproduced in any form and by no means.

SEMPI M. S.p.A. may change their products or their specifications at any time without any obligation of previous notice.

For information on how to choose the right tools and options ask your dealer.

We recommend the first attachment of the machine to the prime mover to be accomplished by the dealer.

Le informazioni e il materiale fotografico contenuti nel presente documento sono da intendersi a titolo indicativo.

La riproduzione, anche parziale, è vietata. Eventuali modifiche, anche sostanziali, nell'ottica di un continuo miglioramento, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso.

Per informazioni sulla scelta degli utensili e optional rivolgersi al proprio concessionario.

Consigliamo che il primo collegamento della macchina al trattore venga effettuato dal concessionario.

Alle in diesem Dokument angegebenen Informationen sind unverbindlich.

Jede Form von Vervielfältigung ist untersagt.

Änderungen können vom Hersteller auch ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Informationen über die Wahl der richtigen Werkzeuge und das geeignete Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Wir empfehlen, dass der erste Anbau des Gerätes an den Schlepper vom Händler vorgenommen wird.

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif.

Toute reproduction, même partielle, est formellement interdite.

SEMPI M. S.p.A. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.

Demandez à Votre concessionnaire plus d'informations sur le choix des bons outils et sur les options possibles.

Nous conseillons que le premier attelage du broyeur au tracteur soit effectué par le revendeur.

Informațiile din acest document sunt orientative. Ilustrațiile sunt informative.

Nicio parte a acestei liste de prețuri nu poate fi reprodușă sub nicio formă și în nici un caz.

SEMPI M. S.p.A. își poate modifica produsele sau specificațiile în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă.

Pentru informații despre cum să alegeți unelte, accesoriile și opțiunile potrivite, întrebați distribuitorul local sau reprezentantul Seppi M din țara dvs.

Recomandăm ca punerea în funcțiune a mașinii și acordarea mașina purtătoare (tractor, excavator, buldo-excavator etc) să fie realizată de dealerul autorizat de Seppi M sau de reprezentantul pentru țara dvs.



Tehron Machines S.R.L.

Tel.: +4.0730.188888

Web: tehronmachines.ro

tehron.machines@gmail.com