

# S9 base

100-180 HP|CV|PS

Flail Mulcher

Trinciatrice a Martelli

Schlägelmulcher

Broyeur à Marteaux

S9 base



S420

WEARPLATE

FR  
FRONT & REAR

HELIX ROTOR

2  
COUNTER  
CUTTERS

M-FLAP

S9 base 275

STANDARD VERSION	EN	MODELLO DI BASE	IT	SERIENAUSFÜHRUNG	DE	MODÈLE DE BASE	FR
Mulches grass and prunings up to 9 cm [3.5"] Ø		Trincia erba e ramaglia fino a 9 cm Ø		Mulcht Gras und Gestrüpp bis zu 9 cm Ø		Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 9 cm Ø	
Working speed 3-10 km/h		Velocità di avanzamento 3-10 km/h		Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h		Vitesse de travail 3-10 km/h	
Chassis made of high tensile steel S420		Telaio in acciaio S420 ad alta resistenza		Gehäuse aus hochfestem Stahl S420		Châssis en acier S420 à haute résistance	
Chassis with internal replaceable wear plates		Telaio con piastre d'usura intercambiabili		Gehäuse mit austauschbaren Verschleißplatten		Boîtier avec plaques d'usure interchangeables	
ISO 3-point linkage cat. 2 reversible - Front & Rear		Attacco a 3 punti ISO II cat. reversibile - anteriore & posteriore		ISO-3-Punkt-Anbau 2. Kat. reversibel - Front Heck		Attelage à 3 points ISO 2e cat. réversible - avant et arrière	
Gearbox 1000 rpm with freewheel and through shaft		Moltiplicatore 1000 giri/min con ruota libera ed albero passante		Getriebe 1000 U/min mit Freilauf und Durchtriebswelle		Boîtier 1000 t/min à roue libre et avec arbre passant	
Input shaft 1 3/8" Z=6		Presa di forza 1 3/8" Z=6		Antriebswelle 1 3/8" Z=6		Prise de force 1 3/8" Z=6	
Belt transmission		Trasmissione a cinghie		Keilriemenantrieb		Transmission avec courroies	
Support roller, adjustable in height, reinforced bearing and roller		Rullo di appoggio, regolabile in altezza, Cuscinetti e rullo rinforzato		Höhenverstellbare Stützwalze, Lager und Stützwalze verstärkt		Rouleau d'appui, réglable en hauteur, palier et rouleau renforcés	
Adjustable rear hood M-FLAP to set the degree of mulching, with rubber protection		Cofano posteriore regolabile M-FLAP per impostare la finezza del materiale, con protezione in gomma		Einstellbare hintere Auswurfhaube M-FLAP zum Bestimmen des Zerkleinerungsgrades, mit Gummischutz		Capot arrière réglable M-FLAP pour régler la finesse broyage, avec protection en caoutchouc	
Front protection with chains		Protezione anteriore a catene		Frontschutz mit Ketten		Protection avant à chaînes	
Rotor wall thickness: < 250: 12,5 mm · > 275: 16 mm		Spessore del tubo rotore: < 250: 12,5 mm · > 275: 16 mm		Wandstärke des Rotors: < 250: 12,5 mm · > 275: 16 mm		Épaisseur du tube de rotor: < 250: 12,5 mm · > 275: 16 mm	
Triple helical rotor with SMO flails		Rotore a tripla elica con martelli SMO		Dreifacher Helix-Rotor mit SMO Schlägeln		Rotor à trois hélice avec marteaux SMO	
2 rows of replaceable tempered counter cutters		2 file di controlame temperate, intercambiabili		2 Reihen austauschbare gehärtete Gegenschnitten		2 rangées de contre-couteaux interchangeables en acier trempé	
Colors: red RAL3020 · charcoal RAL7021		Colori: rosso RAL3020 · antracite RAL7021		Farben: rot RAL3020 · anthrazit RAL7021		Couleurs: rouge RAL3020 · anthracite RAL7021	

130.02.001



Nominal Power  
Potenza Nominale  
Nennleistung  
Puissance Nominale

					ROLLER RULLO WALZE ROULEAU	BELTS CINGHIE RIEMEN COURROIES	STANDARD	
cm ["]	cm ["]	cm ["]	cm ["]	kg [lb]	ø mm ["]	#	#	HP   CV   PS
200 [79]	215 [85]	117 [46]	116 [46]	870 [1,918]	193 [7.6]	5	21	100-180
225 [89]	240 [95]	117 [46]	116 [46]	940 [2,072]	193 [7.6]	5	24	100-180
250 [98]	265 [104]	117 [46]	116 [46]	1.010 [2,227]	193 [7.6]	5	27	100-180
275 [108]	290 [114]	117 [46]	116 [46]	1.090 [2,403]	193 [7.6]	5	27	100-180
300 [118]	315 [124]	117 [46]	116 [46]	1.170 [2,579]	193 [7.6]	5	30	100-180

**EN** The weight of the machine refers to the standard, without any options and is subject to variations. **IT** Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional ed è comunque soggetto a variazioni. **DE** Das Gewicht des Gerätes ist als Richtwert zu verstehen, es bezieht sich auf die Normalausführung ohne Zubehör und unterliegt Schwankungen. **FR** Le poids du broyeur est à titre indicatif. Il peut varier selon les options.

## S9 base HYDR. DRIVE · TRAMMISSIONE IDR. · HYDRAULIKANTRIEB · TRANSMISSION HYDR.

S9 base	130	140	150	160	170	l/min GPM
motor · motore · Motor · moteur OPT 074	34	37	40	42	45	150-350 bar 2175-5075 psi

**EN** pressure and required hydraulic flow  
**IT** pressione e portata idraulica richiesta  
**DE** Druck und erforderliche hydraulische Fördermenge  
**FR** pression et débit hydraulique nécessaire

(#156)

S9 base 200
S9 base 225
S9 base 250
S9 base 275
S9 base 300

OPTIONS	EN	OPTIONALS	IT	OPTION	DE	OPTIONS	FR	OPT
PTO drive shaft		Cardano		Gelenkwelle		Cardan		008
Gearbox 540 rpm		Moltiplicatore 540 giri/min		Getriebe 540 U/min		Boîtier 540 t/min		019
Gearbox with automatic inverter and double freewheel for reversible tractors		Moltiplicatore con inversore automatico e doppia ruota libera per trattori reversibili		Automatisches Wendegetriebe mit doppeltem Freilauf für reversible Traktoren		Boîtier avec inverseur automatique et double roue libre pour tracteurs réversibles		066
Front attachment		Attacco frontale		Frontanbau		Attelage frontal		101
Additional 3-point linkage		Attacco a 3 punti supplementare		Zusätzlicher 3-Punkt-Anbau		Attelage à 3 points supplémentaire		096
Linkage for hydraulic track loader (slope groomer)		Attacco per trattore idr. cingolato (gatto nevi)		Anbau für hydraulisches Raupenfahrzeug (Pistenraupe)		Attelage pour chargeuse hyd. sur chenilles (dameuse)		306
Transmission with F12-80 cm³ motor		Trasmissione con motore idr. F12-80 cm³		Antrieb mit hyd. Motor F12-80 cm³		Transmission avec moteur hyd. F12-80 cm³		074
Belt cover on the right for working on the left		Macchina sinistra con trasmissione a destra		Links ausgerichtetes Gerät		Transmission à gauche		192
Roller scraper		Raschiarullo		Walzenabstreifer		Décrotteur		027
Rubber gauge wheels		Ruote in gomma		Gummiräder		Roues pneumatiques		035
Additional front rubber flap		Protezione anteriore suppl. in gomma		Zusätzlicher vorderer Gummischutz		Protection avant suppl. en caoutchouc		006
Chevrons		Tabelle di ingombro		Sicherheitsschilder		Panneaux de signalisation		162
Special color		Colore speciale		Sonderfarbe		Couleur spécifique		

## Data sheet

## Scheda tecnica

## Datenblatt

## Fiche technique

## Fișa tehnică

The information in this document is intended as a guide only.

No part of this price list may be reproduced in any form and by no means.

SEPPi M. S.p.A. may change their products or their specifications at any time without any obligation of previous notice.

For information on how to choose the right tools and options ask your dealer.

We recommend the first attachment of the machine to the prime mover to be accomplished by the dealer.

Le informazioni e il materiale fotografico contenuti nel presente documento sono da intendersi a titolo indicativo.

La riproduzione, anche parziale, è vietata. Eventuali modifiche, anche sostanziali, nell'ottica di un continuo miglioramento, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso.

Per informazioni sulla scelta degli utensili e optional rivolgersi al proprio concessionario.

Consigliamo che il primo collegamento della macchina al trattore venga effettuato dal concessionario.

Alle in diesem Dokument angegebenen Informationen sind unverbindlich.

Jede Form von Vervielfältigung ist untersagt.

Änderungen können vom Hersteller auch ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Informationen über die Wahl der richtigen Werkzeuge und das geeignete Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Wir empfehlen, dass der erste Anbau des Gerätes an den Schlepper vom Händler vorgenommen wird.

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif.

Toute reproduction, même partielle, est formellement interdite.

SEPPi M. S.p.A. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.

Demandez à Votre concessionnaire plus d'informations sur le choix des bons outils et sur les options possibles.

Nous conseillons que le premier attelage du broyeur au tracteur soit effectué par le revendeur.

Informațiile din acest document sunt orientative. Ilustrațiile sunt informative.

Nicio parte a acestei liste de prețuri nu poate fi reprodușă sub nicio formă și în nici un caz.

SEPPi M. S.p.A. își poate modifica produsele sau specificațiile în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă.

Pentru informații despre cum să alegeți uneltele, accesoriile și opțiunile potrivite, întrebați distribuitorul local sau reprezentantul Seppi M din țara dvs.

Recomandăm ca punerea în funcțiune a mașinii și acordarea mașina purtătoare (tractor, excavator, buldo-excavator etc) să fie realizată de dealerul autorizat de Seppi M sau de reprezentantul pentru țara dvs.



**Tehron Machines S.R.L.**

Tel.: +4.0730.188888

Web: [tehronmachines.ro](http://tehronmachines.ro)

[tehron.machines@gmail.com](mailto:tehron.machines@gmail.com)