

STARFORST

180-350 HP|CV|PS

Forestry mulcher

Trinciatrice forestale

Forstmulchgerät

Broyeur forestier

STARFORST

16

STARFORST 260



AR400

WEARPLATE

ADAM

CARBIDE

HELIX ROTOR

5 COUNTER CUTTERS

STANDARD VERSION	EN	MODELLO DI BASE	IT	SERIENAUSFÜHRUNG	DE	MODÈLE DE BASE	FR
Mulches wood up to 40 cm [16"] Ø		Trincia legna fino a 40 cm Ø		Mulcht Holz bis 40 cm Ø		Broyage de bois jusqu'à 40 cm Ø	
Working speed 0-5 km/h		Velocità di avanzamento 0-5 km/h		Arbeitsgeschwindigkeit 0-5 km/h		Vitesse de travail 0-5 km/h	
Very strong chassis reinforced with replaceable wear plates made of AR400 hardened steel		Telaio molto robusto rinforzato con piastre d'usura in AR400		Robustes verstärktes Gehäuse mit Verschleißplatten aus gehärtetem Stahl AR400		Châssis renforcé très robuste avec des plaques d'usure en AR400	
ISO 3-point rear linkage cat. 3 central fixed		Attacco a 3 punti ISO di III cat. centrale fisso posteriore		ISO 3-Punkt-Heckanbau der 3. Kat. zentral fest		Attelage à 3 points ISO 3e cat. central fixe arrière	
1000 rpm gearbox with freewheel		Moltiplicatore 1000 giri/min con ruota libera		Getriebe 1000 U/min mit Freilauf		Boîtier 1000 t/min avec roue libre	
Input shaft 1 3/4" Z=20		Presa di forza 1 3/4" Z=20		Antriebswelle 1 3/4" Z=20		Prise de force 1 3/4" Z=20	
ADAM alignment system with W-angles		Sistema d'allineamento ADAM con angoli a W		ADAM Getriebeneigungssystem in W-Anordnung		Système d'autoalignement ADAM avec angles à W	
Dual side transmission with 2 x 5 belts		Trasmissione doppia a 2 x 5 cinghie		Doppelter Antrieb mit 2 x 5 Keilriemen		Transmission double avec 2 x 5 courroies	
Automatic greasing system		Impianto di ingrassaggio automatico		Automatische Zentralschmierung		Système de graissage automatique	
Hydraulically operated hood		Cofano regolabile idraulicamente		Hydraulisch einstellbare Haube		Capot réglable hydrauliquement	
Support skids, adjustable in height		Slitte di appoggio, regolabili in altezza		Stützkufen, höhenverstellbar		Patins d'appui réglables en hauteur	
Front and rear protection: quadruple / single chains		Protezione anteriore e posteriore: catene quadruple / semplici		Front- und Heckschutz: 4-fache / einfache Ketten		Protection avant et arrière: chaînes quadruples / simples	
Helical rotor with tungsten CARBIDE inserts hammers MINI DUO + lateral EXTREME; anti-wear hammer support		Rotore a elica con utensili fissi MINI DUO + laterale EXTREME con inserti di carburo tungsteno; supporti martelli anti-usura		Helix-Rotor mit festen Werkzeugen MINI DUO + seitliche EXTREME mit Einsätzen aus Wolframkarbid; verschleißfeste Halterungen		Rotor à hélice avec marteaux fixes MINI DUO + latéraux EXTREME avec inserts en carbure de tungstène; supports de marteaux anti-usure	
5 rows of tempered COUNTER CUTTERS		5 file di controlame temperate		5 Reihen gehärtete Gegenschniden		5 rangées de contre-couteaux en acier trempé	
Colors: red RAL3020 · charcoal RAL7021		Colori: rosso RAL3020 · antracite RAL7021		Farben: rot RAL3020 · anthrazit RAL7021		Couleurs: rouge RAL3020-anthracite RAL7021	
Delivery including transport rack		Fornita con forca per trasporto		Lieferung inklusive Transportgestell		Livraison avec rack de transport	

NOTE: Overall width adapted to road traffic regulations - for an optimal use of the working width

NOTA: Larghezza d'ingombro orientata alle norme di regolamentazione stradale - per un utilizzo ottimale della larghezza di lavoro

HINWEIS: Gesamtbreiten an Straßenverkehrsordnung angepasst - für eine optimale Ausnutzung der Arbeitsbreite

NOTE: L'encombrement adaptés à la réglementation de la circulation routière - pour une utilisation optimale de la largeur de travail

					STANDARD	OPT-468	
cm ["]	cm ["]	cm ["]	cm ["]	kg [lb]	#		HP CV PS
210 [83]	248 [98]	137 [54]	125 [49]	2.900 [6,390]	1+43+1	1+61+1	180-350
235 [93]	273 [107]	137 [54]	125 [49]	3.140 [6,920]	1+48+1	1+68+1	
260 [102]	298 [117]	137 [54]	125 [49]	3.430 [7,560]	1+53+1	1+75+1	

EN The weight of the machine refers to the standard, without any options and is subject to variations. **IT** Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional ed è comunque soggetto a variazioni. **DE** Das Gewicht des Gerätes ist als Richtwert zu verstehen, es bezieht sich auf die Normalausführung ohne Zubehör und unterliegt Schwankungen. **FR** Le poids du broyeur est à titre indicatif. Il peut varier selon les options.

Standard **ADAM**

ADAM alignment system with W-angles

Advantages: longer service life of PTO and input-shaft, even deeper digging, working with an hydraulic alignment system is easier and faster.

Sistema di allineamento ADAM con angoli a W

Vantaggi: l'albero cardanico e la presa di forza durano più a lungo, sollevamento maggiore, il lavoro con il sistema di allineamento idraulico è più facile e veloce.

ADAM Getriebeneigungssystem in W-Anordnung

Vorteile: längere Lebensdauer von Gelenk- und Zapfwelle, weiteres Ausheben, das Arbeiten mit hydraulischer Getriebeneigungsführung ist einfacher und schneller.

Système d'alignement ADAM avec angles à W

Avantages : l'arbre d'entraînement et la prise de force durent plus longtemps, levage plus grand, le travail avec le système d'alignement hydraulique est plus facile et plus rapide.

OPTIONS	EN	OPTIONALS	IT	OPTION	DE	OPTIONS	FR	OPT
PTO drive shaft		Cardano		Gelenkwelle		Cardan		008
PTO drive shaft with torque limiter		Cardano con limitatore di coppia		Gelenkwelle mit Drehmomentbegrenzung		Cardan avec limiteur de couple		009
Fixed hammer rotor MONO TIP V-LOCK		Rotore utensili fissi MONO TIP V-LOCK		Rotor mit festen Werkzeugen MONO TIP V-LOCK		Rotor avec marteaux fixes MONO TIP V-LOCK		468
Mechanical guard frame		Cavalletto abbassatore meccanico		Drückevorrichtung mechanisch		Rabatteur de branches mécanique		014
Mechanical guard frame with tools		Cavalletto abbassatore meccanico con cunei		Drückevorrichtung mechanisch mit Keilen		Rabatteur de branches mécanique avec dents		014 +410
Hydraulic guard frame		Cavalletto abbassatore idraulico		Drückevorrichtung hydraulisch		Rabatteur de branches hydraulique		131
Hydraulic guard frame with tools		Cavalletto abbassatore idraulico con cunei		Drückevorrichtung hydraulisch mit Keilen		Rabatteur de branches hydraulique avec dents		131 +410
Hydraulic guard frame with rakes		Cavalletto abbassatore idraulico con rastrelli		Drückevorrichtung hydraulisch mit Zinken		Rabatteur de branches hydraulique avec râpeaux		222
Narrow skids		Slitte strette		Schmale Stützkufen		Patins étroits		183
Centrifugal clutch		Innesto centrifugo		Fliehkraftkupplung		Embrayage centrifuge		017
Chevrans		Tabelle di ingombro		Sicherheitsschilder		Panneaux de signalisation		162
Special color		Colore speciale		Sonderfarbe		Couleur spécifique		

(#203)

STARFORST 210

STARFORST 235

STARFORST 260

Data sheet

Scheda tecnica

Datenblatt

Fiche technique

Fișa tehnică

The information in this document is intended as a guide only.

No part of this price list may be reproduced in any form and by no means.

SEPPi M. S.p.A. may change their products or their specifications at any time without any obligation of previous notice.

For information on how to choose the right tools and options ask your dealer.

We recommend the first attachment of the machine to the prime mover to be accomplished by the dealer.

Le informazioni e il materiale fotografico contenuti nel presente documento sono da intendersi a titolo indicativo.

La riproduzione, anche parziale, è vietata. Eventuali modifiche, anche sostanziali, nell'ottica di un continuo miglioramento, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso.

Per informazioni sulla scelta degli utensili e optional rivolgersi al proprio concessionario.

Consigliamo che il primo collegamento della macchina al trattore venga effettuato dal concessionario.

Alle in diesem Dokument angegebenen Informationen sind unverbindlich.

Jede Form von Vervielfältigung ist untersagt.

Änderungen können vom Hersteller auch ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Informationen über die Wahl der richtigen Werkzeuge und das geeignete Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Wir empfehlen, dass der erste Anbau des Gerätes an den Schlepper vom Händler vorgenommen wird.

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif.

Toute reproduction, même partielle, est formellement interdite.

SEPPi M. S.p.A. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.

Demandez à Votre concessionnaire plus d'informations sur le choix des bons outils et sur les options possibles.

Nous conseillons que le premier attelage du broyeur au tracteur soit effectué par le revendeur.

Informațiile din acest document sunt orientative. Ilustrațiile sunt informative.

Nicio parte a acestei liste de prețuri nu poate fi reprodușă sub nicio formă și în nici un caz.

SEPPi M. S.p.A. își poate modifica produsele sau specificațiile în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă.

Pentru informații despre cum să alegeți uneltele, accesoriile și opțiunile potrivite, întrebați distribuitorul local sau reprezentantul Seppi M din țara dvs.

Recomandăm ca punerea în funcțiune a mașinii și acordarea mașina purtătoare (tractor, excavator, buldo-excavator etc) să fie realizată de dealerul autorizat de Seppi M sau de reprezentantul pentru țara dvs.



Tehron Machines S.R.L.

Tel.: +4.0730.188888

Web: tehronmachines.ro

tehron.machines@gmail.com