

seppi m.®

THE BEST FOR FARM & FOREST



Calitate prin Conceptie

MULCERE CU ACTIONARE HIDRAULICA

**SMWA SKID STEER - SMO SKID STEER
MINIFORST SKID STEER - MIDIFORST SKID STEER
MIDIFORST DT - STARFORST
SUPERFORST**

27 - 550 CP



SPIRIT INOVATOR

- > aproape 70 ani de experienta, 35 ani in productia de mulcere
- > cercetari continue in vederea dezvoltarii de noi solutii si tehnologii
- > materiale optime

CALITATE

- > fiecare masina este testata inainte de a parasi fabrica
- > sunt folosite doar cele mai bune componente
- > uzura redusa

FIABILITATE

- > masini de lucru excelente
- > intretinere usoara
- > servicii postvanzare rapide si eficiente

Mulcere cu actionare hidraulica

Pentru incarcatoare compacte, Skid Steer, utilaje hidraulice senilate si / sau pe roti




- > Pana la 550 CP.
- > Mulcerele cu transmisie hidraulica au fost dezvoltate special pentru utilajele hidraulice si mini-incarcatoare, alte utilaje specifice, indiferent daca sunt folosite in silvicultura, peisagistica sau agricultura.
- > Combinatia unui mulcer SEPPI cu un utilaj hidraulic ajuta la intretinerea / amenajarea zonelor abrupte sau inaccesibile – astfel puteti curata, cu incredere, acele zone greu accesibile.
- > Mulcerele SEPPI cu transmisie hidraulica sunt ideale pentru curatarea zonelor defrisate din paduri, mentinerea drumurilor forestiere, a zonelor adiacente drumurilor publice, spatiilor verzi, marginii drumurilor, retelelor electrice si de termoficare.
- > In paduri sunt de ajutor, in mod special, pentru prevenirea incendiilor si pentru restaurarea zonelor afectate de furtuni.
- > Mulcerele hidraulice toaca crengile, tufisurile si copacii cu diametrul cuprins intre 5 si 50 cm.


“Mulcerul nostru SEPPI SUPERFORST 250, montat pe un utilaj purtator hidraulic, este cel mai productiv si performant dintre mulcerele pe care le detinem. Pare a fi combinatia perfecta intre om si masina. Odata cu achizitionarea sa, costurile scad la jumătate. Noi lucram peste tot, de la teren mlatinos cu apa pana la jumătatea tractorului pana la intretinerea retelelor electrice cu cioate de peste 50 cm. Este minunat oriunde!”

Mike Daniels, Canada contractor

Cum se lucreaza cu mulcerele hidraulice?




actionare hidraulica a unui mulcer usor la un mini-incarcator



actionare hidraulica a unui mulcer forestier la un mini-incarcator

Gama de mulcere cu actionare hidraulica SEPPI M.:



Intretinerea profesionista a spatiilor verzi cu incarcatoare compacte.


| Caracteristici | | SMWA skid steer | SMO skid steer |
|--|---------------|---|---|
| marunteste iarba, desisurile si tufisurile de pana la | | 5 cm Ø | 7 cm Ø |
| viteza de lucru | | 3 - 5 km/h | 3 - 5 km/h |
| placa de prindere rapida (SAE) pentru skid steer (incarcatoare compacte) | | cadru flotant pentru urmarirea profilului solului | cadru flotant pentru urmarirea profilului solului |
| transmisia | | hidraulica | hidraulica |
| motor | | debit variabil, la alegere intre diferite tipuri | debit variabil, la alegere intre diferite tipuri |
| numar de curele | pana la L=155 | 3 | 5 |
| | de la L=175 | 4 | |
| capac posterior ajustabil | | S | S |
| protectie frontala | | placute metalice (OPT 181) sau lanturi (OPT 025) | placute metalice (OPT 181) sau lanturi (OPT 025) |
| protectie posterioara | | membrane de cauciuc | membrane de cauciuc |
| tambur posterior de sprijin, ajustabil in inaltime | | 5 cm | 5 cm |
| rotor standard cu | | ciocane SMW | ciocane SMO |

S: standard

Mulcerele 'SMWA skid steer' si 'SMO skid steer' maruntesc iarba, desisurile si tufisurile cu diametrul de pana la 5 cm – 7 cm.

Aceste masini se potrivesc in mod special la intretinerea spatiilor verzi. Taie si maruntesc iarba si tufisurile. Aplicatiile specifice acestora sunt pe santiere, in parcuri, pe marginea drumurilor si la ferme.





SMWA skid steer

'SMWA skid steer' si 'SMO skid steer'
 au sasiu robust, contracutite, rola de
 sprijin, capac posterior ajustabil si toate
 standardele mulcerelor SEPPI.

| Optionale | SMWA sks | SMO sks | OPT |
|---|-------------|------------|-----|
| rotor cu ciocane Y, cu 3 elemente, fara zale de legatura | O | O | 030 |
| motor hidraulic cu debit variabil si supape de refluxare | O | O | - |

O: option

| | latime de lucru cm | latime totala cm | lungime cm | inaltime cm | greutate * kg | ciocane standard numar | ciocane Y (OPT 030) numar | debit ulei recomandat l/min | presiune maxima bar | kW min-max | CP min-max |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| SMWA skid steer | 155 | 167 | 90 | 95 | 415 | 15 | 21 | 45-100 | 250 | 20-40 | 27-55 |
| | 175 | 187 | 90 | 95 | 465 | 18 | 24 | | | | |
| | 200 | 212 | 90 | 95 | 495 | 21 | 30 | | | | |
| SMO skid steer | 150 | 165 | 110 | 110 | 565 | 15 | 21 | 60-140 | 250 | 25-63 | 33-85 |
| | 175 | 190 | 110 | 110 | 637 | 18 | 24 | | | | |
| | 200 | 215 | 110 | 110 | 685 | 21 | 30 | | | | |

* Datele referitoare la greutatea masinii se refera la versiunea standard, fara alte optiuni, si pot varia.




Scapa de lemne si de tufisuri cu incarcatorul tau compact!

| Caracteristici | MINIFORST skid steer | MIDIFORST skid steer |
|--|---|--|
| marunteste iarba, desisurile si tufisurile de pana la | 12 cm Ø | 25 cm Ø |
| viteza de lucru | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h |
| placa de prindere rapida (SAE) pentru skid steer (incarcatoare compacte) | fixa | fixa |
| transmisia | hidraulica | hidraulica |
| motor hidraulic | cu debit variabil, la alegere intre diferite tipuri | cu debit fix, la alegere intre diferite tipuri |
| numar de curele | 5 | 5 |
| capac hidraulic | S | S |
| protectie frontala si posterioara | lanturi cu placi | lanturi cu placi |
| rotor standard cu | ciocane pendulare | ciocane pendulare |


S: standard

Aceste mulcere sunt potrivite nu doar pentru lucrari forestiere, ci si pentru diverse lucrari de intretinere a spatiilor verzi invadate de vegetatie precum crengi, cioate si trunchiuri de copac.


Aceste mulcere toaca lemnul si frunzele lasand in urma un fin strat vegetal, care se va descompune, in scurt timp, in sol.




prindere rapida standard pentru incarcatoarele compacte, tipul skid steer




indicator de presiune vizibil din cabina



capac hidraulic ajustabil




protectie eficienta cu lanturi si placi de metal pendulare



rotor MINIFORST cu ciocane fixe (optional)

MINIFORST skid steer

carcasa robusta de protectie



'MINIFORST skid steer' si 'MIDIFORST skid steer' sunt mulcere forestiere compacte, puternice, care se ataseaza la mini-incarcatoare.



MINIFORST skid steer

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-----|
| MINIFORST skid steer | MIDIFORST skid steer | OPT |
|-------------------------|-------------------------|-----|

| Optionale | MINIFORST skid steer | MIDIFORST skid steer | OPT |
|--|-------------------------|-------------------------|-----|
| rotor cu ciocane Y, cu 3 elemente, fara zale de legatura | O | X | 030 |
| rotor cu cutite fixe, cu 2+1 cu pastile vidia | X | O | 214 |
| rotor cu cutite fixe, cu 2 pastile vidia | O | O | 228 |
| cadru de impingere | O | O | 014 |
| cadru de impingere actionat hidraulic | O | X | 131 |
| motor hidraulic cu debit variabil si supape de refluxare | O | X | - |
| motor hidraulic cu debit fix si supape de refluxare | X | O | - |

O: optional - X: indisponibil

| | latime de lucru cm | latime totala cm | lungime cm | inaltime cm | greutate* kg | ciocane pendulare numar | ciocane fixe (OPT 214) numar | ciocane fixe (OPT 228) numar | debit ulei recomandat l/min | presiune maxima bar | kW min-max | CP min-max |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
| MINIFORST skid steer | 150 | 174 | 115 | 110 | 885 | 24 | X | 30 | 50-110 | 250 | 35-74 | 47-100 |
| | 175 | 199 | 115 | 110 | 970 | 29 | X | 33 | | | | |
| | 200 | 224 | 115 | 110 | 1095 | 33 | X | 36 | | | | |
| MIDIFORST skid steer | 150 | 179 | 112 | 120 | 1120 | 24 | 24 | 32 | 90-140 | 350 | 59-88 | 80-120 |
| | 175 | 204 | 112 | 120 | 1240 | 30 | 28 | 40 | | | | |
| | 200 | 229 | 112 | 120 | 1360 | 33 | 32 | 44 | | | | |

* Datele referitoare la greutatea masinii se refera la versiunea standard, fara alte optiuni, si pot varia.



Reteta succesului: alaturarea inaltei performante la marii performeri!


| Caracteristici | MIDIFORST dt | STARFORST | SUPERFORST |
|---|---|---|---|
| marunteste iarba, desisurile si tufisurile de pana la | 30 cm Ø | 40 cm Ø | 50 cm Ø |
| viteza de lucru | 0-5 km/h | 0-5 km/h | 0-5 km/h |
| sistem de prindere | sistem de prindere in 3 puncte, sau sistem de prindere universal | sistem de prindere in 3 puncte, sau sistem de prindere universal | sistem de prindere in 3 puncte, sau sistem de prindere universal |
| transmisia | doua motoare hidr. | doua motoare hidr. | doua motoare hidr. |
| motor | hidraulic cu supape de evacuare, la alegere intre diferite tipuri | hidraulic cu supape de evacuare, la alegere intre diferite tipuri | hidraulic cu supape de evacuare, la alegere intre diferite tipuri |
| numar de curele | 10 | 10 | 10 |
| capac hidraulic | S | S | S |
| sine ajustabile in inaltime | 5 cm | 5 cm | neajustabile |
| protectie frontala si posterioara | prin lanturi cu placi | prin lanturi cu placi | prin lanturi cu placi |
| rotor standard cu | ciocane pendulare | ciocane fixe cu 2 pastile vidia | ciocane pendulare |

S: standard


„MIDIFORST dt“ este mulcerul forestier clasic de la SEPPI. Profesionistii din toata lumea il adora, indiferent ca este actionat hidraulic sau mecanic.

„STARFORST“ este un mulcer forestier compact, robust, cu un rotor special, nou, agresiv.

„SUPERFORST„ este cel mai performant mulcer forestier din gama mulcerelor hidraulice de la SEPPI.




cadru de protectie actionat hidraulic pentru o mai mare siguranta a operatiunilor (optional)




doua motoare hidraulice pentru presiuni mari si debit de ulei de pana la 700 l/min




SUPERFORST



rotorul clasic cu ciocane fixe cu 2+1 pastile vidia



expunere mare a rotorului pentru maruntirea rapida a lemnului



NOUA GENERATIE rotorul cu ciocane fixe este mai agresiv si produce mai putina uzura (OPT 228)



STARFORST



MIDIFORST dt

Optionale

| | MIDIFORST dt | STARFORST | SUPERFORST | OPT |
|--|--------------|-----------|------------|-----|
| rotor cu ciocane pendulare, cu varfuri vidia | S | X | S | 240 |
| rotor cu cutite fixe, cu 2+1 varfuri vidia | O | X | O | 214 |
| rotor cu cutite fixe, cu 2 varfuri vidia | O | S | O | 228 |
| sistem de prindere in 3 puncte (ISO) | S | S | S | - |
| sistem de prindere universal, adaptabil la orice fel de mulcer | O | O | O | 047 |
| cadru de protectie | O | O | O | 014 |
| cadru hidraulic de protectie | O | O | O | 131 |
| cadru hidr. de protectie, intarita, 'ALBERTA' | X | O | O | 191 |
| sine / patine inguste | O | O | O | 182 |

S: standard - O: optional - X: indisponibil

| | latime de lucru cm | latime totala cm | lungime cm | inaltime cm | greutate* kg | ciocane pendulare numar | ciocane fixe (OPT 214) numar | ciocane fixe (OPT 228) numar | debit ulei recomandat l/min | presiune maxima bar | kW min-max | CP min-max |
|--------------|--------------------|------------------|------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
| MIDIFORST dt | 200 | 233 | 128 | 115 | 1500 | 33 | 32 | 44 | 200-300 | 350 | 110-220 | 150-290 |
| | 225 | 258 | 128 | 115 | 1930 | 38 | 36 | 48 | | | | |
| | 250 | 283 | 128 | 115 | 2150 | 42 | 40 | 52 | | | | |
| STARFORST | 200 | 244 | 140 | 115 | 2500 | X | X | 48 | 300-500 | 350 | 170-330 | 230-440 |
| | 225 | 269 | 140 | 115 | 2700 | X | X | 52 | | | | |
| | 250 | 294 | 140 | 115 | 3000 | X | X | 56 | | | | |
| SUPERFORST | 200 | 244 | 140 | 125 | 3300 | 41 | 36 | 42 | 300-700 | 400 | 190-410 | 250-550 |
| | 225 | 269 | 140 | 125 | 3600 | 47 | 42 | 48 | | | | |
| | 250 | 294 | 140 | 125 | 3900 | 52 | 45 | 54 | | | | |

* Datele referitoare la greutatea masinii se refera la versiunea standard, fara alte optiuni, si pot varia.



INSTALARE

Montarea unui mulcer hidraulic la un utilaj purtator necesita unele abilitati si cunostinte tehnice. Aceasta pagina ofera informatii necesare pentru montarea / instalarea utilajului dumneavoastra. Cu toate acestea, va recomandam sa cititi manualul utilizatorului de instalare pentru descriere si proceduri de siguranta.

Sistemul de prindere

Mulcerele pentru mini-incarcatoare au un sistem de prindere SAE standard, care se potriveste la majoritatea incarcatoarelor din lume. Toate celelalte mulcere pot fi dotate cu sistem de prindere universal sau cu sistem de prindere in 3 puncte ISO.

Sistemul de prindere universal poate fi adaptat la diverse tipuri de utilaje, inclusiv cele cu sistem de prindere in 3 puncte si cele cu 4 puncte. Pentru detalii si schite ale sistemului de prindere universal intrebati dealer-ul dumneavoastra SEPPI.

Presiunea

Pentru a evita supra-incalzirea circuitelor, sistemul de presiune nu trebuie sa depaseasca nivelul maxim de presiune indicat. Oricum, toate motoarele hidraulice livrate de Seppi sunt echipate cu supape de refulare, fixate la presiunea potrivita.

Presiune de drenaj

Toate motoarele livrate de Seppi au pistoane performante care au nevoie de drenaj, acestea se vor conecta libere la rezervorul hidraulic. Presiunea de drenaj nu trebuie niciodata sa depaseasca valorile specificate in tabelul urmator!

| Model | Presiunea de drenaj |
|---|---------------------|
| SMWA skid steer, SMO skid steer MINIFORST skid steer | max. 1.5 bar |
| MIDIFORST skid steer, MIDIFORST dt STARFORST, SUPERFORST | max. 5 bar |

Debit

Eficienta mulcerului depinde, in mare parte, de viteza de rotatie a rotorului. Viteza de rotatie depinde de debitul dat de utilajul purtator si de marimea motorului hidraulic instalat.

La cerere, dealer-ul dumneavoastra SEPPI va poate ajuta sa hotarati care dintre 'motoarele disponibile' se potrivesc cel mai bine circuitului hidraulic al utilajului purtator.

Siguranta

SEPPI M. solicita existenta cabinelor de protectie standard ROPS / FOPS si respectarea tuturor regulilor de protectie din manualul utilizatorului.

Sensul rotorului

Directia rotorului este specifica fiecarui model. Unele mulcere pot fi, optional, dotate cu o supapa suplimentara care permite motorului sa functioneze in ambele sensuri. Aceasta va schimba rotatia rotorului, astfel rotorul cu ciocane pendulare va taia in orice directie, cu protectie suplimentara potrivita.

Furtunile si racordurile hidraulice

Pentru a instala mulcerul la utilajul purtator, furtunile si racordurile hidraulice trebuiesc facute pe loc. Pentru diametrul furtunelor consultati dimensiunile din tabelul urmator:

| Conducte si furtune | Diametrul recomandat | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 25-50 l/min | 50-100 l/min | 100-200 l/min | 200-400 l/min | 400-800 l/min |
| Presiune (P) | 3/4 " " | 1 " " | 1 1/2 " " | 2 1/2 " " | 2 x 2 1/2 " " |
| Retur (T) | 3/4 " " | 1 " " | 1 1/2 " " | 2 1/2 " " | 2 x 2 1/2 " " |
| Drenaj (D) | 1/2 " " | 3/4 " " | 1 " " | 1 " " | 1 " " |

Controlul hidraulic al capotei

La mulcerele forestiere capota poate fi dechisa sau inchisa hidraulic. Acest lucru se realizeaza prin montarea suplimentara a unei supape de dirijare. La cerere aceste supape pot fi livrate de SEPPI.

Fenomenul de cavitate

Fenomenul de cavitate se produce cand motorul ruleaza 'pe uscat', fluxul hidraulic este intrerupt dar mulcerul continua sa se roteasca. Pentru a prevenii defectarea motorului, din cauza cavitatiei, toate motoarele sunt echipate cu o supapa anti-cavitate montata deasupra.

Bypass sistem racire

Toate mulcerele hidraulice SEPPI pot fi instalate pe sisteme de bypass inchise sau deschise. Circuitele inchise cateodata au nevoie de supape de evacuare suplimentare, pentru racire. In acest caz va rugam sa contactati dealer-ul dumneavoastra SEPPI sau departamentul tehnic SEPPI.



ROTOARE si CIOCANE



ciocane SMW si SMO

standard pentru **SMWA skid steer** and **SMO skid steer**
optional pentru **MINIFORST skid steer**



rotor cu CIOCANE PENDULARE

standard pentru **MINIFORST skid steer**, **MIDIFORST skid steer**,
MIDIFORST dt si **SUPERFORST**



ciocane Y – ciocane SMO – ciocane SMW




ciocane de diferite marimi, in functie de model



rotor cu CIOCANE FIXE 2+1

optional pentru **MIDIFORST skid steer**, **MIDIFORST dt**, **SUPERFORST**



rotor cu CIOCANE FIXE inguste

standard pentru **STARFORST**, optional pentru **MINIFORST skid steer**,
MIDIFORST skid steer, **MIDIFORST dt**, **SUPERFORST**



**Peste 10 ani
de experienta!**

cutite fixe, cu 2+1 varfuri vidia
ciocane de diferite marimi, in functie de model



**noua
generatie**

cutite fixe, cu 2 varfuri vidia

Informatiile si imaginile prezentate in aceasta documentatie trebuie considerate ca valori de referinta. SEPMI M. poate face modificari fara o notificare prealabila.



Avantajul calitatii ridicate

Infiintata in 1939 si specializata in realizarea de mulcere din anul 1971, SEPPI M. este astazi unul dintre producatorii mondiali de frunte din acest domeniu.

“Perfect pentru ferma si padure” - in conformitate cu acest motto, este scopul SEPPI M sa realizeze mulcere de cea mai inalta calitate: cele mai bune pentru muncile profesionale de mulcere, indiferent ca sunt pentru agricultura, silvicultura, sau intretinerea spatiilor verzi.

Experienta indelungata in combinatie cu munca neobosita de cercetare pentru o mai buna tehnologie si pentru materiale mai performante sunt garantia unei calitati deosebite, masinile de la SEPPI facand fata celor mai grele si deosebite conditii de lucru.

Descoperiti avantajele oferite de echipamentele SEPPI M!



MULCERE PENTRU AGRICULTURA, SILVICULTURA SI LUCRARI COMUNALE

SEPPI M. s.r.l. Gepetto Consult
Zona Artigianale 1 Str. Lunga Nr. 179 (intrare de pe Memorandului) -
Italy - 39052 Caldaro (Bolzano) 500080 Brasov - Romania
Tel. +39 0471 96 35 50 :: Fax +39 0471 96 25 47 Tel. +40 730 188 888 :: Fax +40 268 477 983
sales@seppi.it - www.seppi.com info@gp2.ro - www.gp2.ro

DEALER AUTORIZAT

Pentru mai multe informatii contactati dealer-ul nostru.