



 **Wiederkehr**

Umklapp - Räumschild

für Ihr Zweiachs-Fahrzeuge bis 18 kW (25 PS)

Folding rake blade

for your two-axle tractor with up to 18 kW (25 HP)

Lame bull

pour véhicules à deux essieux jusqu'à 18 kW (25 CV)



SNOW MASTER 3400





SNOW MASTER 3400

Umklapp - Räumschild

zum Anbau an Zweiachsfahrzeuge
bis ca. 18 kW (25 PS).

Das Umklapp-Räumschild TYP 3400 ist das ideale
Räumschild für professionelle Anwender.

Stabile Bauweise und exzellente Funktionalität
zeichnen dieses Räumschild aus. Fahrbahn-
unebenheiten werden durch den pendelnden Anbau
ausgeglichen. Der Schnee lässt sich durch die
serienmäßige, hydraulische Seitenverstellung
problemlos nach links, rechts und gerade räu-
men. Beim Auffahren auf Hindernisse klappt das
Räumschild zu Ihrer Sicherheit automatisch um und
geht anschließend durch Federspannung wieder in
die Arbeitsstellung zurück.

Serienmäßige Ausrüstung

Hydraulische Seitenverstellung, höhenverstellbare
Gleitpilze.

Zubehör (Option)

Stahlschürfleiste, Kunststoffschürfleiste.



SNOW MASTER 3400

Folding rake blade

for attachment to two-axle tractors
up to app. 18 kW (25 HP).

The folding rake blade TYP 3400 is the ideal rake
blade for professional users.

A stable construction and an excellent functiona-
lity make this rake blade stand out. Bumpy roads
are compensated by the pendulum suspension.
The snow can be swept without any problems to
the left, to the right or straight through the stan-
dard hydraulic lateral adjustment. For your safety
the rake blade will fold down automatically when
ramming obstacles, afterwards returning to the
working position by means of a spring tension.

Standard equipment

Hydraulic lateral adjustment, vertically adjustable
sliding block kit.

Accessories (option)

Steel scraping rip, plastic scraping rib.



SNOW MASTER 3400

Lame bull

Attelage aux véhicules à deux essieux
jusqu'à 18 KW (25 CV) env.

TYP 3400 est parfaitement bien approprié aux
travaux des professionnels.

Cette lame se caractérise par une construction
robuste et un excellent fonctionnement.
L'irrégularité du sol est amortie par un attelage
oscillant. Déblayage aisé de la neige grâce à un
réglage hydraulique de la lame vers la gauche,
vers la droite et tout droit. Au contact d'un obstacle
et à titre de sécurité, la lame se rabat auto-
matiquement et revient ensuite par tension de
ressort en position initiale de travail.

Équipement standard

Réglage latéral hydraulique. Patins de glissement
réglables en hauteur.

Équipement optionnel

Bandes racleuses interchangeables en acier ou en
synthétique.



Umklapp Räumschild
Folding Rake Blade
Lame bull



Federklappen Räumschild mit Neigungswinkelverstellung
Rake blade with spring flaps with adjustment of the angle of inclination
Lame à clapets à ressort avec réglage de l'angle d'inclinaison



Zentraler Drehpunkt
Central pivotal point
Axe rotatif central

TECHNISCHE DATEN

Schildbreiten ca. m:	1,25	1,40
Arbeitsbreiten ca. m:	1,08	1,21
Schildhöhe ca. m:	0,50	0,50
Gewichte ca. kg:	80	82

Beschreibungen und Abbildungen unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und
Ausführung vorbehalten.

TECHNICAL DATA

Blade widths approx. m:	1,25	1,40
Working widths approx. m:	1,08	1,21
Blade heights approx. m:	0,50	0,50
Weights approx. kgs:	80	82

The descriptions and images are not binding. The construction and design are
subject to modifications.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de la lame en m env. :	1,25	1,40
Largeur de travail en m env. :	1,08	1,21
Hauteur en m env. :	0,50	0,50
Poids en kg env. :	80	82

Descriptions et illustrations sans engagement. Sous réserve de modifications.

Weitere Informationen durch: Further information: Renseignements supplémentaires:



Wiedemann GmbH
89192 Rammingen
Germany

Telefon +49 (0) 73 45 / 953-02
Telefax +49 (0) 73 45 / 953-233
E-mail: info@wiedemann.de
http://www.wiedemann.de