



 **Wiedenmann**

**Kombi-Kehrmaschine für
Schnee- und Schmutzfeigung**

*Die ideale Kehrmaschine für Ihr Zweiachsfahrzeug
bis 44 kW (60 PS)*


**Combined sweeping machine for
sweeping snow or dirt**

*The ideal sweeping machine for your two-axle tractor
with up to 44 kW (60 HP)*

**Balayeuse combinée pour
neige et débris**

*La balayeuse absolue pour votre véhicule
à deux essieux jusqu'à 44 kW (60 CV)*

COMBI CLEAN 2600





COMBI CLEAN 2600

Kombi-Kehrmaschine zum Frontanbau an Zweiachs-Fahrzeuge bis ca. 44 kW (60 PS).

Die stabile, pendelnd angebaute Kehrmaschine **COMBI CLEAN 2600** ist ideal geeignet zur Schnee- und Schmutzfege. Der Antrieb der zweiteiligen Kunststoffkehrwalze mit Spiralbesatz Ø 500 mm erfolgt über den serienmäßigen Mittelantrieb. Schneller Kehrwalzenwechsel ohne Demontage von Antriebsteilen, sowie randnahes Fegen an Hauswänden oder Bordsteinen, sind die unschlagbaren Vorteile des Mittelantriebs. Vorteilhaft beim randnahen Fegen ist die serienmäßige seitliche Gummiabdeckung der Kehrmaschine, da dadurch Beschädigungen z.B. an der Hauswand vermieden werden können. Die Kehrmaschine ist hydraulisch beidseitig schwenkbar und wird über 2 höhenverstellbare Stützräder geführt.

Mit dem robusten Schaltgetriebe lassen sich einfach und schnell 2 unterschiedliche Geschwindigkeiten zur Schnee- oder Schmutzfege auswählen. Zur gleichzeitigen Schmutzaufnahme kann die Kehrmaschine **COMBI CLEAN 2600** mit einem optionalen Schmutzbehälter ausgerüstet werden. Zusätzlich steht Ihnen ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung, um die Kehrmaschine Ihren speziellen Kehr Anforderungen entsprechend auszustatten.

- Mechanischer Antrieb: über Zapfwelle, Eingangsdrehzahlen 1000 oder 2000 U/min
- Hydraulischer Antrieb: über Arbeitshydraulik mit min. 30 l pro Minute bei 150 bar
- Entleerung: hydraulisch mind. 150 bar

Zubehör (Option): Seitenlagerung, Schmutzbehälter, Spritzschutz, Seitenbesen (Antrieb hydr. oder mit Keilriemen), Sonderkehrwalzen, Wasserspreng-einrichtung.



COMBI CLEAN 2600

Combined sweeping machine for front attachment to two-axle tractors up to app. 44 kW (60 HP).

The stable, pendulous sweeping machine **COMBI CLEAN 2600** is ideally suitable for sweeping snow and dirt. The two-piece plastic cylinder broom with a spiral yoke of Ø 500 mm is driven through the standard center drive unit. Fast exchange of cylinder broom without demounting drive unit parts as well as a narrow sweeping at house walls or curbstones are the unbeatable benefits of the center drive unit. For a narrow sweeping the standard lateral rubber cover of the sweeping machine is beneficial preventing damages, e.g. on house walls. The sweeping machine can be swiveled hydraulically on both sides and is guided via 2 vertically adjustable jockey wheels.

Using the robust change speed gear you can easily and quickly select 2 different speeds for sweeping snow or dirt. For a simultaneous collection of dirt the sweeping machine **COMBI CLEAN 2600** can be equipped with an optional dirt container. There is a comprehensive accessories program for equipping the sweeping machine according to your specific requirements.

- Mechanical drive: via p.t.o. shaft, Initial speed 1,000 or 2,000 rev./min
- Hydraulic drive: power requirement appr. 30 l/min at 150 bar
- Emptying: hydraulically min. 150 bar

Accessories (option): Lateral bearing, dirt container, splash guard, lateral broom (driven hydraulically or through V-belt), special cylinder brooms, water sprinkling unit.

TECHNISCHE DATEN

	COMBI CLEAN 2600		
Maschinenbreiten ca. m:	1,35	1,55	1,75
Arbeitsbreiten ohne Seitenbesen ca. m:	1,15	1,35	1,55
Arbeitsbreiten mit Seitenbesen ca. m:	1,70	1,90	2,10
Gewichte* freikehrend, mech. Antrieb ca. kg:	190	195	210
Schmutzbehälter (Option) ca. Liter:	130	150	170

* inkl. Universalkehrwalze, Schwenkzylinder

Beschreibungen und Abbildungen unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.

TECHNICAL DATA

	COMBI CLEAN 2600		
Machine widths appr. m:	1,35	1,55	1,75
Working widths appr. m:	1,15	1,35	1,55
Working widths (with lateral broom) appr. m:	1,70	1,90	2,10
Weights* appr. kg:	190	195	210
Dirt container (option) appr. l:	130	150	170

* incl. universal cylinder broom, swivelling cylinder

The descriptions and images are not binding. The construction and design are subject to modifications.

DONNÉES TECHNIQUES

	COMBI CLEAN 2600		
Largeur de machine en m env. :	1,35	1,55	1,75
Largeur de travail en m env. :	1,15	1,35	1,55
Largeur de travail (avec balai latéral) en m env. :	1,70	1,90	2,10
Poids* en kg env. :	190	195	210
Bac de ramassage (option) en l env. :	130	150	170

* y compris rouleau de balayage universel, cylindre d'orientation

Descriptions et illustrations sans engagement. Sous réserve de modifications.



COMBI CLEAN 2600

Balayeuse combinée. Attelage frontal aux véhicules à deux essieux jusqu'à 44 kW (60 CV) env.

La stable, balayeuse à attelage oscillant **COMBI CLEAN 2600** convient parfaitement bien au balayage de la neige et des débris. L'entraînement des balais bipartites en nylon et à spirale Ø 500 mm s'effectue par un entraînement central de série. Le changement rapide des balais sans démontage des pièces d'entraînement ainsi que le balayage aisé en bordure des parois de maison ou des trottoirs sont les atouts de l'entraînement central. Un atout supplémentaire : le cache latéral en caoutchouc protège les parois de maison par ex. Articulation hydraulique des deux côtés et guidage par deux roues supports réglables en hauteur.

Le mécanisme de changement de vitesse robuste permet aisément et rapidement d'enclencher deux vitesses différentes pour le balayage de la neige et des débris. Pour le ramassage simultané, la balayeuse **COMBI CLEAN 2600** peut être équipée en option d'un bac de ramassage. De plus, une vaste gamme d'accessoires est proposée pour adapter la balayeuse à vos besoins.

- Entraînement mécanique : par p.d.f. Vitesse de rotation 1000 ou 2000 t/mn
- Entraînement hydraulique : puissance requise 30 l/mn env. pour 150 bar
- Vidage : hydraulique au min. 150 bar

Équipement optionnel : Paliers latéraux, bac de ramassage, bavette de protection, balai latéral (entraînement hydr. ou par courroie), rouleaux spéciaux, brumisateur d'eau.

Weitere Informationen durch: Further information: Renseignements supplémentaires :



Wiedemann GmbH
89192 Rammingen
Germany

Telefon +49 (0) 73 45 / 953-02
Telefax +49 (0) 73 45 / 953-233
E-mail: info@wiedemann.de
http://www.wiedemann.de